

# BF-50HZ电磁振动试验台

产品名称	BF-50HZ电磁振动试验台
公司名称	东莞市东城百飞检测仪器制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:BF 型号:BF-50HZ 类型:电磁振动试验机
公司地址	中国 广东 东莞市 东城区温塘中路318号
联系电话	86-076989799640

## 产品详情

一、 产品名称：电磁振动试验台

二、 型 号：jy-50hz

三、 产品简介:

jy-50hz

专门针对被测物体经受若干次震动后是否可以达

到理想标准的一种测试，振动试验机是提升您跃入高品质领域的利器，模拟产品在制造，组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种振动环境，用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力，适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具、包装.....等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性不可多得的试验机，按照国家标准和军标进行低频振动试验、寻找共振频率、作耐振和可靠性试验。以评定其结构的完好性及产品质量可靠性。

四、 机器尺寸：

1. 台面尺寸：350\*400mm

2. 试验负载：50kg

3. 频率范围：50hz

4. 振幅：0~5mm p-p可调

5. 加速度：20g

6. 振动方向：垂直

7. 振动波形：正弦波

8. 时间控制：1年内任何时间可设秒为单位

9. 电源电压（v）：220 ± 20%

10. 最大电流：5a

11. 功率：2.2kw

五、 机器精度：

1. 解析精度：0.01 hz

2.控制精度：± 0.1 hz

3.分布精度：± 0.1hz

#### 六、机械结构及材质:

- 1.负重底板采用sus31nni钢板，载重达100kg。
- 2.试验台面采用烤漆制作，耐摩擦，美观大方。
- 3.机器内部震动采用无级调速可控轨，坚究耐用。
- 4.控制系统采用可程式程序控制，可模拟现场逼真测试。

#### 七、控制面板:

- 1.开关 2只 台湾
- 2.调速控制器 1只 日本
- 3.积时器 2只 台湾
- 4.led显示表 1只 台湾
- 5.定时器 1只 台湾
- 6.指示灯 2只 台湾
- 7.频率的显示可用按键表示（即：可用手动随意设置频率之数值，1-600hz范围内）

#### 八、安全保护装置:

- 1.定时到时，自动切断电源装置
- 2.超载时，自动切断电源装置
- 3.附安全警示灯装置

#### 九、提供档案:

- 1.品质保证书 交货时提供一份.
- 2.使用说明书 交货时提供一份.

#### 十、使用环境:

性能保证环境温度范围: + 5 ~ + 55 ( 但最低可达温度,最高热负载能力及降温时间除外 )

#### 十一、本机使用电源 :

- 1.电源:ac1  $\phi$  3w 220v 50/60hz 电压变动充许值:定格电压的  $\pm 10\%$
2. 最大负荷容量: 2.2kw
3. 最大工作电流: 10a

备注:《售后服务协议书》和《合同书》另行签定

工作台钢材	高级钢板5mm
总电源开关	台安(台湾)
功能开关	天德(台湾)
(垂直)方向开关	天德(台湾)
调幅旋	天德(台湾)
外置启动开关	天德(台湾)
主操作控制面板	华琪

调幅板

台体控制线（连接线）

国产定做

弹簧钢片

变频器

台达（台湾）

计时器

anv（台湾）

开关

天德（台湾）

散热风扇

九州（台湾）

电线电缆

国产（成天泰）

本产品的品牌是BF，型号是BF-50HZ，类型是电磁振动试验机，最大负载是50（KG），振动方向是垂直，工作台尺寸是350\*400MM（mm），频率范围是50（Hz），振幅是0~5MMP-P可调（mm），电源电压是 $220 \pm 20\%$ （V/HZ），加工定制是否，用途是专门针对被测物体经受若干次震动后是否可以达到理想标准的一种测试