

频率 50Hz 垂直振动

产品名称	频率 50Hz 垂直振动
公司名称	东莞市豪邦仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HOBON 型号:LD-50L 类型:电磁振动试验机
公司地址	东莞市寮步镇横坑三禾工业区
联系电话	81121368 18925467100

产品详情

【产品简介】

用于做产品可靠性的振动测试，预防任何产品因生产，运送，使用、保存过程中产生碰撞振动而使产品于

产品名称	型号	【基本规格】	基本配置
工频振动台	ld-50l		单台体，垂直振动
	ld-50hl		单台体，水平振动
	ld-50tl		垂直台体，水平台体
调频振动台	ld-50p		单台体，垂直振动
	ld-50hp		单台体，水平振动
	ld-50tp		垂直台体，水平台体

应用范围	固定50hz 工频振动台机械，电子，线路板，电器产品	
1、功能描述	调幅、正弦波、频率显示，时间	
2、振动方向	垂直（y）轴、水平（x）轴——根据	
3、台面尺寸	l500 × w500 × h10mm	4、最大试验负载
5、频率范围	固定 50hz	6、振动机功率
7、振幅	0 ~ 5mm（可调）	8、最大加速度
9、振动波形	正弦波	10、时间控制
11、电源电压	220v ± 20%	12、最大电流
13、频率精密度	1hz	

1 ~ 600hz 调频振动台

1、功能描述	正弦波（半波/全波）、调频、扫频、可程式、倍频、对数、振幅、最大加速度、通讯接口、简易加速度、简易定振幅；
2、台面尺寸	1500 × w500 × h 10mm，上面有 25 个 10mm 螺纹孔及四边中心各有 4 个长约 70mm
3、台体尺寸	1500 × w500 × h 200mm
4、振动方向	垂直（y）轴、水平（x）轴——根据选型而定。
5、最大试验负载	100kg；最大激振力 2000kgf 范围内
6、调频功能	任意调整 1 ~ 600hz
7、扫频功能	任意调整 1 ~ 600hz，（上频段/下频段/时间范围）可任意设定真正标准
8、可程式功能	任意调整 1 ~ 600hz，1 ~ 15 段每段可任意设定（频率/时间）可循环
9、倍频功能	任意调整 1 ~ 600hz，1 ~ 15 段成倍数增加 1）低到高频；2）高到低频；3）低到高 可循环
10、对数功能	1）下到上频；2）上到下频；3）下到上再到下频 3 种模式对数/倍频
11、振动机功率	2.2kw
12、振幅	任意调整振幅 0 ~ 5mm
13、最大加速度	任意调整最大加速度 0 ~ 20g（200m/s ² ）
14、振动波形	正弦波（半波/全波）/最大正弦波激振力 2000kgf
15、时间控制	任意时间可设（单位：秒）
16、电源电压	220v ± 20%
17、最大电流	10a
18、全功能电脑控制	（另购）
19、精密度	频率可显示到 0.01hz，精密度 0.1hz
20、显示振动加速度	（另购）
21、冷却方式	自然风冷
22、使用环境及噪音	温度：-10 ~ 60；湿度：10% ~ 90%；台体噪音：60 分贝一下。

【产品实图】

工频振动台控制器 ld-50l ld-50hl ld-50tl 调频振动台控制器 ld-50p ld-50hp ld-50tp 垂直振动台体 水平振动台体

本产品的品牌是HOBON，型号是LD-50L，类型是电磁振动试验机，最大负载是100（KG），振动方向是垂直，工作台尺寸是500*500（mm），主动机功率是2.2（KW），频率范围是50（Hz），振幅是0~5（mm），台体尺寸是500*500*180（mm），电源电压是220（V/HZ），加工定制是否，用途是可靠性测试。