自动氧弹式热量计:XRY-1B(XRY-1A+)

产品名称	自动氧弹式热量计:XRY-1B(XRY-1A+)
公司名称	杭州雄发仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海昌吉 型号:XRY-1B(XRY-1A+)
公司地址	中国 浙江 杭州市 中山中路402号
联系电话	86-0571-87062789 15888835757

产品详情

xry-1a+ 氧弹热量计

xry-1a+ 型氧弹热量计是依据中华人民共和国国家标准gb/t 213-2008《煤的发热量测定方法》、gb/t 384-1988《石油产品热值测定法》及中华人民共和国国家计量检定规程jjg 672-2001《氧弹热量计》规定的要求设计制造的，适用于测定不含水的石油产品（汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等）以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定，是一款自动、高效、安全、测试精度高、测试速度快、使用方便的高档仪器。

一、主要技术特点

1、本仪器采用了单片机控制技术、彩色液晶屏显示、高精度温度传感器和高性能的a/d转换器件，组成自动化程度高、视屏效果佳、使用方便、资料整理便捷的智能化仪器。

2、本仪器试验过程完全自动化，试样放好后，输入各种正确的参数，无需人工干预即自动完成各个试验过程，试验结束后则可直接打印测量数据。

3、本仪器采用自密封式氧弹，全部结构采用不锈钢制成，强度足够耐受室温条件下20mpa的水压试验。

4、本仪器的内水筒由不锈钢薄板制成，截面为梨行，水筒的装水量为3000克，水筒内设有电动搅拌器，确保内水筒水浴温度均匀。

5、本仪器的外水套是双层容器，实验时充满水，通过水套搅拌器使筒内水温均匀，形成满足试验要求的恒温环境。

二、主要技术参数及指标

1、热容量：　　14400～14500j/k。

2、温度测量范围： 10～35°C。

3、温度分辨率： 0.001k。

4、热值： ±60j/g。

5、重复性误差： ≤0.2％（c级）。

6、氧弹耐压： 20mpa。

7、环境温度： 15～28°C（室温）,一次测量过程中温度波动不大于1°C。

8、相对湿度： 小于85%。

9、工作电源： ac 220v±5%，50hz。

选配件：

氧弹充氧器cy-1
售价：1800.00/台
一、用途 本仪器是专为生产的xry系列氧弹热量计的氧弹弹筒充氧而设计的仪器。本仪器结构新颖小巧，美观大方，使用方便，也适用于其它类似氧弹弹筒的充氧。 二、技术指标 1、充氧压力： 不小于4mpa。 2、充氧管耐压： 不小于4mpa

本产品的加工定制是否，品牌是上海昌吉，型号是XRY-1B(XRY-1A+)，类型是自动热量计，测量范围是热容量：14400～14500J/K，温度测量范围：10～35°C。，测量精度是0.001°C，产品适用范围是适用于测定不含水的石油产品（汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等）以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量