

# 高效沸腾干燥机 沸腾干燥机 沸腾干燥设备

产品名称	高效沸腾干燥机 沸腾干燥机 沸腾干燥设备
公司名称	常州市博盈干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:立式沸腾干燥机,高效沸腾干燥机,立式 型号:GFG-30
公司地址	天宁区郑陆镇粮庄村
联系电话	13915018109

## 产品详情

### gfg系列高效沸腾干燥机

**应用范围** 机制螺杆挤压颗粒，摇摆颗粒，湿法高速混合制粒颗粒。

医药、食品、饲料、化工等领域湿颗粒和粉状物料干燥。

大颗粒、小块状、粘性块粒状物料。 摩芋、聚丙烯酰胺等干燥时体积变化的物料。

**设备特点** 流化床为圆形结构避免死角。

料斗设置搅拌，避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。

采用翻倾卸料，方便迅速彻底，亦可按要求设计自动进出料系统。

密闭负压操作，气流经过

干燥速度快，温度均匀，每

批干燥时间一般均为20-60分钟。

过滤，操作简便，清洗方便，是符合“gmp”要求的理想设备。

### 技术参数

项目		型号						
投料(kg)		60	100	120	150	200	300	500
风机	风量(m <sup>3</sup> /h)	2361	3488	3488	4901	6032	7800	10800
	风压(mmH <sub>2</sub> O)	594	533	533	679	787	950	950
	功率(kw)	7.5	11	11	15	22	30	45
搅拌功率(kw)		0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1
搅拌转速(kw)		11						
蒸汽耗量(kg/h)		141	170	170	240	282	366	451

操作时间(min)		-15 ~ 30 (视物料情况而定)						
主机高度	方形(mm)	2750	2850	2850	2900	3100	3300	3650
	圆形(mm)	2700	2900	2900	2900	3100	3600	3850

本产品的加工定制是是，类型是立式沸腾干燥机,高效沸腾干燥机,立式，型号是GFG-30，功率是5.5 ( kw )，适用物料是多种可用，外形尺寸是0.6\*2.5\*2.5 ( m )，品牌是博盈，应用领域是食品，制药，化工等，传热面积是30 ( m2 )，转速是10 ( r/min )，重量是800 ( kg )，干燥能力是30