

佳粒径为0.5 ~ 3mm沸腾干燥机

产品名称	佳粒径为0.5 ~ 3mm沸腾干燥机
公司名称	四川省农副产品加工技术开发公司成都分公司
价格	面议
规格参数	操作压力:真空 发货期限:10
公司地址	成都市青羊区东打铜街58号
联系电话	18048600818 13056682297

产品详情

沸腾干燥器，又称流化床，经过30多年的使用、改进，目前在制药、化工、食品、粮食加工等方面，越来越体现它的重要作用。它是由空气过滤器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心通风机、操作台组成。由于干燥物料的性质不同，配套除尘设备时，可按需要而进行，可同时选择旋风分离器、布袋除尘器，也可选择其中的一种。一般来说，比重较大的物料只需选择旋风分离器。比重较轻、较细的物料需配套布袋除尘器，并备有气力送料装置供选择。工作原理: 洁净的热风经阀板分配进入床体内，从加料器进入的湿物料被热风形成沸腾状态。由于热风与物料广泛接触，增强了传热传质的过程，因此在较短时间内就可干燥。从床体的一头进入，经过几十秒至几分钟沸腾干燥，自动从床体另一头流出。本设备一般进行负压操作。用途 医药药品、化工原料、食品、粮食加工、饲料的干燥作业。如：原料药、压片颗粒、中药冲剂、保健食品、饮料冲剂、玉米胚芽、饲料、塑料树脂、柠檬酸和其它粉粒状物料的干燥除湿。适用物料径一般为0.1 ~ 0.6mm，最佳粒径为0.5 ~ 3mm。

本产品的操作压力是真空，发货期限是10