

守源蓄电池多功能修复仪 蓄电池充放修一体 电池检测仪

产品名称	守源蓄电池多功能修复仪 蓄电池充放修一体 电池检测仪
公司名称	福州守源充电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:充放修一体机 品牌:守源
公司地址	福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期A2#写字楼25层05室
联系电话	13075801810

产品详情

产品名称 蓄电池多功能测试仪（充放修一体机）型号 cfx-0616-c6工作方式
程控方式

尺寸: 72cm*39cm*18cm(cfx-0616-c6)颜色: 米黄色材质:
全金属外壳, 采用喷塑工艺净重: cfx-0616-c6(17kg)

技术参数适用电压: ac190v-240v (50hz) 输入电流: ac
2.4a/3a/3.6a输出功率: 520w/650w/780w充电电压: 14.7v/19.6v ± 0.1v (dc) 充电电流: 3a/ 6a /10a (dc) 放
电电流: 1-10a (可任意设定) 放电下限: 12v及16v电池默认为10.5v/14v修复时间: 最高可设定为960分钟

采用3.9英寸液晶显示屏,具有中文高清显示、观看角度大以及工作温度宽等特点。采用非电热丝放电负载,并且12v和16v分为双放电回路,放电更精确、使用更安全。可对12v及16v蓄电池进行单充电及单放电测试。最高可对电池进行三充二放多循环测试。对电池可进行脉冲修复和过充修复。12v及16v电池可自动识别,充电输出电压及放电下限电压可自动调整。当鳄鱼夹断开机器暂停工作,重新接上自动恢复工作。工作时的电压、电流、时间、容量、状态可时时查看。上一次放电的时间及容量可查询。设置的充放电电流断电可保存。放电的下限电压可设定,便于对电池进行过放修复。具有极性防反功能。可同时处理4/5/6只12v或16v电池。

本产品的加工定制是是，类型是充放修一体机，品牌是守源，型号是SY-CFX-0616-C6，适用电压是AC190V-240V（50HZ）（V），最大耗散功率是520W/650W/780W（W），修复电流是3A/6A/10A（A），外形尺寸是720*390*180（mm），规格是SY-CFX-0616-C6、720*390*，重量是17，产品用途是蓄电池容量测试，外观材料是金属