

# JZ80-O3臭氧气体检测仪器

产品名称	JZ80-O3臭氧气体检测仪器
公司名称	深圳市金准仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:金准 型号:JZ80-O3
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道龙观西路2号宝龙大厦B606
联系电话	13926571841

## 产品详情

臭氧检测仪特点：

- \* 整机体积小、重量轻，防水、防尘、防爆、防震设计
- \* 高精度、高分辨率，响应迅速
- \* 采用大容量锂电充电电池，可长时间连续工作
- \* 数字lcd背光显示，声光、振动报警功能
- \* 传感器采用具有世界一流水平的进口原装电化学传感器
- \* 上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点校准功能
- \* 内置温度补偿，维护方便
- \* 数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧
- \* 外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新

臭氧检测仪技术参数：

检测气体：空气中的臭氧浓度

检测原理：电化式

检测范围：0-1ppm、5ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm可选

分辨率：0.001ppm（0~10ppm）；0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~1000ppm）；1ppm（1000ppm以上）

检测方式：扩散式、泵吸式可选

显示方式：LCD液晶背光显示

检测精度： $\pm 3\%$ （f.s）

报警方式：声光、振动报警、电源欠压报警

响应时间：小于30s

恢复时间：小于40s

工作电源：DC3.6V

传感器寿命：3年

使用环境：温度-20~+70；相对湿度95%rh（非凝露）

电池容量：3.6VDC，1800mA，带充电保护功能

防爆类型：本质安全型

防爆标志：Exia II CT6

防护等级：IP65

外型尺寸：125×52×30mm（L×W×H）

重量：200g

适用范围

检测空气中的臭氧浓度

本产品的加工定制是否，品牌是金准，型号是JZ80-O3，类型是便携式臭氧检测仪，测量范围是0-1ppm、5ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm，测量对象是空气中的臭氧浓度，测量精度是 $\pm 3\%$ （F.S），分辨率是0.001ppm（0~10ppm）；0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~100），尺寸是125×52×30（mm），重量是0.2（kg），电源是DC3.6V