

SLD-J辰驰仪器 济南辰驰

产品名称	SLD-J辰驰仪器 济南辰驰
公司名称	济南辰驰试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:济南辰驰 型号:SLD-J
公司地址	济南市历城区南全福大街
联系电话	86-0531-58788753 053158782853 13969129346

产品详情

sld-j 纸张撕裂度仪

纸张撕裂度仪名称：纸张撕裂度仪，机械式撕裂度仪，撕裂度仪，纸张撕裂度测定仪，爱利门道夫撕裂度仪，纸张撕裂度

纸张撕裂度仪型号：sld-j

纸张撕裂度仪价格：优惠促销，欢迎来电咨询！

纸张撕裂度仪用途及适用范围：

该纸张撕裂度仪是纸张撕裂强度测定的专用仪器。其主要技术指标和性能参数符合iso1974《纸张—撕裂度的测定（爱利门道夫法）》和gb455.1《纸撕裂度的测定法》等标准的相关规定，是造纸、科研和产品质量监督检验等行业和部门理想的试验仪器。还可扩展应用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯（pvdc）、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯纺织品和无纺布等耐撕裂性检测。咨询电话：0531-58782853\15064064342

纸张撕裂度仪工作原理：

将摆锤提升一定高度，使其具备一定的势能；当摆锤自由下摆时，利用其自身贮存的能量将试样撕裂；精确指针刻度显示撕裂试样时消耗的能量，从而得到撕裂试样所需的力。

纸张撕裂度仪技术参数：

1、测量范围： 10~1000mn，其中标准摆和轻摆是标准配置，最轻摆根据用户要求特殊定制

- 2、标准摆： 10 ~ 1000mn , 分度值10mn
- 3、轻摆： 10 ~ 500mn,分度值5mn
- 4、最轻摆： 10 ~ 200mn,分度值2mn
- 5、示值准确度示值误差： 上限值的20% ~ 80%范围内 $\pm 1\%$, 范围外 $\pm 0.5\%fs$
- 6、示值重复性误差： 上限值的20% ~ 80%范围内 1% , 范围外 0.5%fs
- 7、撕裂力臂： $(104 \pm 1)mm$
- 8、撕裂初始角： $27.5^\circ \pm 0.5^\circ$
- 9、撕裂距离： $(43 \pm 0.5)mm$
- 10、夹纸面尺寸: $(25 \times 15) mm$
- 11、夹纸器间距离: $(2.8 \pm 0.3)mm$
- 12、工作条件: 温度：20 ± 10 ;无震动，无腐蚀性气体，工作环境清洁；工作台平整稳固。

纸张撕裂度仪国家标准：gb/t455.1 , gb/t2679.5

纸张撕裂度仪关键字：gb/t455.1 , gb/t2679.5 , 纸张撕裂度仪 , 机械式撕裂度仪 , 撕裂度仪 , 纸张撕裂度测定仪 , 爱利门道夫撕裂度仪 纸张撕裂度

本产品的加工定制是是，品牌是济南辰驰，型号是SLD-J，测量精度是10mN，电源电压是0（V），测量范围是10 ~ 1000mN，用途是该纸张撕裂度仪是纸张撕裂强度测定的专用仪器。