

成型机1316 青岛嘉瑞

产品名称	成型机1316 青岛嘉瑞
公司名称	青岛嘉瑞橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:青岛嘉瑞 类型:橡胶热压成型机
公司地址	青岛王台工业园（台中路段）
联系电话	86-0532-83131477 13310668227

产品详情

产品介绍：

产品名称：全钢子午胎一次法成型机

产片简介：一次法成型机用于成型全钢子午载重胎，可成型7.00-12.00范围内各种规格的轮胎，该设备式集机械、电气、气控于一体的高新技术产品，应用了世界先进的西门子公司siematic，s400（300）系列plc进行系统控制，611v伺服控制器和步进驱动器进行精确定位，并且应用了pc670系列触摸屏电脑工控机作为人机界面，控制集中，操作方便，较高的体现了其自动化水平。该设备采用优质钢材经精加工制成，配套件如直线导篾轨，主要减速机，气缸等全部从国外进口，性能稳定可靠。

技术参数：

技术参数/型号	hqlcz-3b	sxlcz-3d
钢丝圈直径	17.5 ~ 24.5	17.5 ~ 24.5
钢丝圈定位宽度	260 ~ 850 mm	260-950mm
成型轮胎规格	7r17.5 ~ 12r24	7r17.5 ~ 12r24.5
辅助鼓直径 mm	680-860, 800-1060, 940-1150(mm)	674-820, 860-1050, 970-1160 (mm)
传递环最大夹持直径	1200mm	1230mm
传递环扇形块径向行程	最大25mm	最大75 mm
鼓肩行程	最大300mm	最大320mm
带束层宽	最大310mm	52-320mm

内衬层宽	最大900mm	最大880mm
钢丝帘布宽	最大950mm	最大1050mm
包布宽	最大185 mm	最大180mm
包布调整范围	内间距380 ~ 820mm	内间距380 ~ 880mm
胎侧宽	最大360mm	最大416mm
胎侧调整范围	内间距390 ~ 690mm	390 ~ 1540mm
带束层垫胶宽	最大165mm	最大160mm
带束层垫胶内侧到中心距离	25 ~ 120mm	20 ~ 120 mm
胎面宽	最大385mm	最大400mm
交流电源	ac380v,50hz,3相,28kw	ac380v ± 10%,50hz,3相,60kw
压缩空气	0.7mpa, 15m ³ /h	0.75mpa, 28m ³ /h

青岛嘉瑞机械制造有限公司，与青岛经济开发区毗邻，是中国橡胶机械制造行业重点骨干企业，公司技术力量雄厚，质量保证体系严格，检测手段齐全，工艺合格，装备精良，通过iso9001质量体系认证,拥有自营进出口.公司产品全部采用三维c a d可视化设计，快速建模，有限元分析，模拟动作，干涉检查；三维c a d系统与因特网的结合，保证了与国际先进技术的同步；同c n c数字加工中心的结合，实现了从传统制造向现代三维制造的转变。公司主要产品有，压延联动线，捏炼机系列，开炼机系列，平板硫化机系列，轮胎成型机，内外胎硫化机等，还可根据用户需要设计制造各种非标专用橡胶机械设备，可承接100万套斜交胎水、电、气工程的设计、安装

。”

本产品的加工定制是是，品牌是青岛嘉瑞，类型是橡胶热压成型机，型号是1316，电动机功率是15（KW），适用范围是1，外形尺寸是1（m），重量是1（kg）