

# 展瑞光纤光源器 展瑞

产品名称	展瑞光纤光源器 展瑞
公司名称	南京展瑞光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:展瑞 型号:3w,6w,9w,16wLED光源器
公司地址	南京市沿江工业开发区太子山路8号沿江科创5号楼四区105室
联系电话	025-83054258 18913032577

## 产品详情

产品名称	产品描述
3w,6w,9w led光纤色盘光源器	1, 可遥控开关机 2, 可遥控或手动进行颜色变化和速度调节 3, 颜色变化可连续或颜色固定不变 4, 色轮调色, 色彩丰富 5, 耦合头输出口径20毫米, 可装0.75直径光纤500根, 1.0光 6, 工作电压110 - 260v 7, 尺寸: 165 × 95 × 55mm
16w无线同步led光纤光源器	1, 可无线自联同步 2, 可遥控或手动控制所有功能 3, 具有快慢跳变、渐变和定色功能 4, rgb电子混色 5, 耦合头输出口径20毫米, 可装0.75直径光纤500根, 1.0光 6, 工作电压110 - 260v 7, 尺寸: 165 × 95 × 55mm
16w频闪led光纤光源器	1, 可无线自联同步 2, 可遥控或手动控制所有功能 3, 具有快慢跳变、渐变和定色功能 4, 具有单色频闪和多彩 5, 耦合头输出口径20毫米, 可装0.75直径光纤500根, 1.0光 6, 工作电压110 - 260v 7, 尺寸: 165 × 95 × 55mm
16w双头led无线同步光纤光源器	1, 双光源输出, 同步变色, 也可多台无线自联同步 2, 可遥控或手动控制所有功能 3, 具有快慢跳变、渐变和定

	4, rgb电子混色 5, 耦合头输出口径20毫米, 可装0.75直径光纤500根, 1.0光 6, 工作电压110 - 260v 7, 尺寸: 165 × 95 × 55mm
16w led流星光源器	1, 可无线自联同步 2, 可遥控或手动控制所有功能 3, 具有快慢跳变、渐变和定色功能 4, 特具流星和追逐效果 5, 耦合头输出口径20毫米, 可装0.75直径光纤500根, 1.0光 6, 工作电压110 - 260v 7, 尺寸: 165 × 95 × 55mm

南京展瑞光电技术有限公司, 是从事于pmma塑料光纤光缆、光纤跳线、侧光光纤研发、生产及应用的高新技术企业。在塑料光纤制造和推广塑料光纤在照明装饰、数据通信、工业控制和电力控制、工厂自动化、汽车智能化、局域网以及光纤到户 (ftth) 方面走在市场前沿。

本产品的加工定制是是, 品牌是展瑞, 型号是3w,6w,9w,16wLED光源器, 电压是220 (V), 色轮型号是彩色, 重量是1 (kg)