

CIMR-TB4V0031ABA-YASKAWA/安川变频器

产品名称	CIMR-TB4V0031ABA-YASKAWA/安川变频器
公司名称	上海纮覆电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:纺织专用 品牌:YASKAWA/安川 产品系列:T1000V
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路90弄
联系电话	021-60547029 13301994033

产品详情

为防止机械提供最适宜的驱动，可驱动同步电机和感应电机，标配摆频功能，完备的瞬时停电对策实现最优控制，为您提供各种专业解决方案。

容量范围 200v级（三相电源用）0.1~18.5kw 200v级（单相电源用）0.1~3.0kw
400v级（三相电源用）0.2~18.5kw 应用 纺织机械

型号 cimr-tb4v			0009	0011	0018	0023	0031	0038
最大适用电机容量(kw) <1>	轻载额定		3.7	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5
	重载额定		3.0	3.7	5.5	7.5	11.0	15.0
输入	额定输入 电流(a)<2>	轻载额定	9.4	14.0	20.0	24.0	38.0	44.0
		重载额定	8.2	10.4	15.0	20.0	29.0	39.0
输出	额定输出 容量(kva)<3>	轻载额定<4>	6.7	8.5	13.3	17.5	23.6	29.0
		重载额定<5>	5.5	7.0	11.3	13.7	18.3	23.6
	额定输出 电流(a)	轻载额定<4>	8.8	11.1	17.5	23.0	31.0	38.0
		重载额定<5>	7.2	9.2	14.8	18.0	24.0	31.0
过载耐量			轻载额定：额定输出电流的120% 60秒 重载额定：额定输出电流的150% 60秒 (用于往复性负载的用途时，需要降低额定值)					
载波频率			2khz (2~15khz：可根据参数变更)					

最大输出电压(v)		三相380~440v (对应输入电压)					
最高输出频率(hz)		400hz (可根据参数变更)					
电源	额定电压 · 额定频率	三相380~480v 50/60hz					
	允许电压波动	-15%~10%					
	允许频率波动	± 5%					
	电源设备容量(kva)	nd额定	8.6	13.0	18.0	22.0	35.0
	hd额定	7.5	9.5	14.0	18.0	27.0	36.0

本产品的应用范围是纺织专用，品牌是YASKAWA/安川，产品系列是T1000V，型号是CIMR-TB4V0031ABA，额定电压是三相AC380-480 (V)