

SENTRY ST722 非接触激光转速表

产品名称	SENTRY ST722 非接触激光转速表
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:非接触式转速表 品牌:台湾先驰
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

接触/非接触激光转速表st722、st723

	非接触和接触两用转速计 (st723) 非接触 (st722) 激光瞄准测试范围多达40英寸/100厘米(激光) 自动排列/固定进位 可配三角架支撑 电量不足指示器 数据保持功能 应用：工具箱、引擎、马达、泵、压缩机、离心机、联接器、风扇、轴、研磨机、滑轮
--	--

规格	st722	
转速(非接触式)	6.0 - 99999 rpm (rev/min)	6.0 - 99999
转速(接触)		6.0 - 2500
表面速度(接触)		1.0 - 3809.8 (m/min), 1.0 (inch/min), 3.0
长度(接触)(可调节)		0.2 - 99999 (m), 0.2 - 99999 (inch)
全部转数	1 - 99999 rev	1 - 99999
准确度	6.0 - 599.9转/分 600 - 99999转/分(0.006%+0.5单位), 表面速度 长度: ± (0.4%+1英寸)	6.0- 599.9转/分, 600 - 99999转/分 表面速度 长度: ± (0.4%+1英寸)
检测	激光二极光	激光二极光
镜头	凸透镜	凸透镜
分辨率	2.5 - 9999: 0.1 (rpm) >10000: 1 (rpm)	2.5 - 9999: 0.1 (rpm) >10000: 1 (rpm)
更新时间	1000毫秒	1000毫秒
测距	100厘米	100厘米
测量的距离	0~50, rh in air less than 80%	0~50, rh in air less than 80%
自动断电(可调节)	10秒	10秒
最大/最小/平均	有	有

显示屏
尺寸
重量
标准配置

5 * 10 mm lcd	5
147长*48宽*30高 (毫米)	安置接触器后尺寸
132克 (包括电池)	主机重量: 132克
便携包、锥体适配器、漏斗适配器、主控轮子、定标、1*9v电池、525*15mm反射性磁带、接触器、操作说明	便携包、锥体适配器、(存)、接触器、525*15r

本产品的加工定制是否，类型是非接触式转速表，品牌是台湾先驰，型号是ST722，测量范围是6.0-99999rpm，测量精度是0.006%，分辨率是0.1，尺寸是147*48*30 (mm)，电源是9v