

DT-207L手持数字式共用型转速表

产品名称	DT-207L手持数字式共用型转速表
公司名称	北京京海正通科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:共用型转速表 品牌:SHIMPO/日本新宝
公司地址	北京市丰台区菜户营58号23层2313
联系电话	010-63525935 13693611756

产品详情

dt-207l转速表

shimpo转速表,采用压模铸件铝合金机壳

用激光束可以在距被测物体50mm-1.5m的范围内进行测量 暗处能发光显示清楚确认的led系列
采用优质耐用的铝合金外壳 能储存最大、最小值、最终测量值等10种数据
使用附带的适配器可以行接触式测量

具体参数

型号	dt-205l	dt-207l
测试范围	6--99 , 999rpm	
精度	± 1rpm: 6--8,300rpm	
	± 2rpm: 8,300--25,000rpm	
	读数 ± 0.006% ± 1位 (最大 ± 2rpm):25,000--99,999rpm	

显示	5位数，12mm高，液晶	5位数，10mm高，发光二极管
测量单位	转/分（接触测量时请安装本仪表配备的接触头）； 可使用的测量单位有：码/分，米/分，英寸/分线； 测量的长度单位有：码、米、英尺、英寸；使用6英寸主轮需配接触头	
存储系统	存储器中存储13个读数，并保留5分钟，包括最后一个、最大的、最小的和10个特别测量值	
显示更新时间	1秒（典型常用的）	
鉴别	发光二极管	
系统控制	单片cmos微处理器	
超范围显示	闪烁数字	
电源	5号电池（1.5v）×2节	
电压不足显示	”lobat“ 字样闪烁显现	显示”b” 字样
自动电源切断功能	有	
电池使用时间	约40小时	约25小时
工作温度	0~45	
构造	压模铸件铝合金机壳	
重量	365g	
外形尺寸	167.5mm × 60mm × 46mm	
保修期	一年	

标准配件

反光胶带、2个锥形接头、1个漏斗形接头、1根加长杆、便携式提箱、证书、使用说明书、6英寸主轮及200I接触头

本产品的加工定制是否，类型是共用型转速表，品牌是SHIMPO/日本新宝，型号是DT-207L，测量范围是6--99，999rpm，测量精度是详见说明，分辨率是详见说明，尺寸是167.5mm × 60mm × 46mm（mm），电源是5号电池（1.5V）× 2节