

18.5千瓦注塑机专用变频器

产品名称	18.5千瓦注塑机专用变频器
公司名称	北京海利瑞能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:注塑专用 品牌:海利瑞 产品系列:海利瑞
公司地址	北京市西城区南滨河路27号7号楼14层1403室
联系电话	18101129529 13717552933

产品详情

主要特点：产品设计针对注塑机作了独特的处理，无需更改原有设备的控制方式、油路及电路结构，安装使用方便；抗电流冲击能力强，可瞬间承受高达额定电流2.5倍的冲击电流及1.8倍额定电流正常运行10秒的高过载能力，保证大电流冲击及短时重负载时不跳脱；

优良的软起动性能和快速电流抑制能力，最快加速时间可达0.2秒，完全满足注塑机的生产要求；具有故障自动复位和追踪起动功能，保证产品品质和生产的连续性；

多种信号接入：0-1a、0-5a、0-10a、4-20ma、0-20

ma等控制方便，并可外接信号扩展板，多通道同时输入，对注塑机的控制的更加精确；

节能效果明显，电机部分节能可达25%-65%；一体化注塑机节能柜，具有节能/工频两套电路，并有信号指示，即使在节能系统出现故障时，也能保证生产正常进行。适用范围：所有采用比例阀控制油路系统的定量泵——如注塑机、压铸机、吹塑机其中包括单泵、多泵系统，单电机和双电机注塑机，节电效果可达20%-65%；

所有采用方向阀控制油路系统的定量泵——如油压机、大型油压冲床。节电效果可达20-65%；同样适用于螺杆式柱塞式空气压缩机的驱动；也同样适用于动作机理相近的机器，如挤出机，柱塞泵等驱动。

产品结构：挂式结构和一体化柜式设计。功率范围：7.5-75kw

本产品的应用范围是注塑专用，品牌是海利瑞，产品系列是海利瑞，型号是h1r-8000-z，额定电压是三相AC380-415（V），适配电机功率是18.5（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，供电电压是低压，电源相数是多相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是铁壳，营销方式是厂家直销，额定电流是37（A），电机容量是22