

D943H电动铸钢法兰蝶阀 高温型电动蝶阀 电动粉体耐磨蝶阀

产品名称	D943H电动铸钢法兰蝶阀 高温型电动蝶阀 电动粉体耐磨蝶阀
公司名称	永嘉县科菲流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:KFF 型号:D943H
公司地址	浙江温州永嘉江北街道东方工业区(325100)
联系电话	86-057767952936/67950637 18969793293

产品详情

d943h电动铸钢法兰蝶阀 高温型电动蝶阀

电动粉体耐磨蝶阀

电动硬密封蝶阀

kff科菲电动硬密封蝶阀由三偏心蝶阀和配套电动执行器(kff系列)组成,具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能,流线形设计,使流体阻力损失小,可谓是一种节能型产品

kff科菲电动硬密封蝶阀配套执行器(电动头/电动装置)部分主要性能参数:1.执行电源:交流ac24/ac110v/ac220v/ac380v,直流dc24v/220v等。2.运行时间:15s/30s/60s/100s。3.输出扭矩:30-2000n.m。4.电路控制:开关型a;调节型e;无源触点型b。5.转动角度:0~90°c。6.防护等级:ip67。7.防爆等级:exdiibt4(可选)。8.环境温度:-25°c~60°c(其他温度具体咨询)。9.手动操作:机械手柄/手轮。10.安装角度:任意角度。11.壳体材质:铝合金压铸。12.可选功能:过力矩保护装置及加热除湿器等。

kff科菲电动硬密封蝶阀配套阀体主要技术参数:1.阀门类型:三偏心。2.阀门型号:d943h/w/y/g,d973,d963等。3.连接方式:对夹式、法兰及对焊式。4.公称压力:1.0-4.0mpa,150lb5.公称通径:dn50-dn1200mm。6.阀体材质:铸钢/碳钢wcb,不锈钢cf8/cf8m等。7.蝶板材质:铸钢板、不锈钢板等8.适用温度:金属硬密封 425°c。9.适用介质:水、蒸汽、油品及硝酸类等。

kff科菲电动硬密封蝶阀使用注意事项:

1.请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。2.通电时禁止手动操作。3.户外使用时最好给电动执行

器外加防护盖子，防止老化。4.开盖后应拧紧密螺丝，防止进水或灰尘进入电动执行器内部。5.请不要安装在易爆气体周围，如需防爆订货时请说明。6.请确定输入电压和配线接点是否正确。7.禁止超负荷使用电动执行器。

kff科菲电动硬密封蝶阀系列产品（科菲电动硬密封蝶阀关键字）：电动硬密封蝶阀，慢开型电动蝶阀，高温型电动蝶阀，电动蝴蝶阀，电动对夹式硬密封蝶阀，电动法兰式硬密封蝶阀，电动铸钢硬密封蝶阀，电动不锈钢硬密封蝶阀，电动高温型硬密封蝶阀，电动硬密封多层次蝶阀，电动三偏心蝶阀，开关型电动硬密封蝶阀，调节型电动硬密封蝶阀，防爆型电动硬密封蝶阀，电动三偏心硬密封蝶阀，电动双偏心硬密封蝶阀，电动对焊硬密封蝶阀，电动三偏心蝶阀等。

kff科菲电动硬密封蝶阀其他说明：欲了解电动硬密封蝶阀设计制造标准、电动硬密封蝶阀性能参数、电动硬密封蝶阀技术参数、电动硬密封蝶阀适用介质说明、电动硬密封蝶阀连接尺寸、电动硬密封蝶阀结构长度、电动硬密封蝶阀法兰标准、电动硬密封蝶阀质配置说明、电动硬密封蝶阀价格、电动硬密封蝶阀安装调试及维护说明等信息，请致电本公司或者在线咨询。

kff科菲电动硬密封蝶阀订货说明（需提供参数）：1、执行电源：可选（交流ac24v/ac110v/ac220v/ac380v,直流dc24v/220v等）。2、介质类型、温度、压力、规格及选型材质。3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型，智能调节型4、智能调节型：输入信号4-20ma，1-5v，0-10v，输出信号:4-20ma，1-5v，0-10v

科菲电动蝶阀型号	公称压力mpa	试验压力			说明
		强度（水）m pa	密封（水） mpa	低压密封（气） mpa	
d97(4)3h/w/y-6c/r/p	0.6	1.9	0.66	0.6	强度为公称压力1.5倍
d97(4)3h/w/y-10c/r/p	1.0	1.5	1.4	0.6	密封为公称压力1.1倍
d97(4)3h/w/y-16c/r/p	1.6	2.4	1.76	0.6	
d97(4)3h/w/y-25c/r/p	2.5	3.75	2.75	0.6	
d97(4)3h/w/y-40c/r/p	4.0	6.0	4.4	0.6	
零件名称	kff科菲电动硬密封蝶阀主要部件材质清单表及温度说明（该系列材质配置清单仅供参考，有特别要求可定做，欢迎来电咨询）				
阀体	铸钢	不锈钢cf8		不锈钢cf8m	不锈钢cf3m
碟板	铸钢wcb	不锈钢cf8		不锈钢cf8m	不锈钢cf3m
阀座密封	wcb cf8 cf8m cf3m 13cr 等				
阀杆	cf8 cf8m cf3m 13cr 等				
工作温度	425	300		300	300

kff科菲电动法兰硬密封蝶阀外形及连接尺寸：

型号	通径	外形尺寸			kff科菲电动法兰式硬密封蝶阀连接尺寸											
					0.6mpa				1.0mpa				1.6mpa			
model	dn	l	h1	h2	d	d1	d2	n-d	d	d1	d2	n-d	d	d1	d2	n-d
d943h-6c/p/rd943y-6c/p/rd943w-6c/p/rd943h-10c/p/rd943y-10c/p/rd943w-10c/p/rd943h-16c/p/rd943	100	127	285	105	210	170	144	4-19	220	180	156	8-19	220	180	156	8-19

y-16c/p/rd943w-16c/p/rd943h-15	125	14	300	12	240	200	174	8-19	250	210	184	8-19	250	210	184	8-19
0lbc/p/rd943y-15	150	14	320	14	265	225	199	8-19	285	240	211	8-23	285	240	211	8-23
0lbc/p/rd943w-15	200	15	370	18	320	280	254	8-19	340	295	266	8-23	340	295	255	12-23
0lbc/p/r	250	16	420	20	375	335	309	12-19	395	350	319	12-23	405	355	319	12-28
	300	17	500	25	440	395	363	12-23	445	400	370	12-23	460	410	370	12-28
	350	19	653	27	490	445	413	12-23	305	460	429	16-23	520	470	429	16-28
	400	21	570	30	540	495	463	16-23	565	515	480	16-28	580	525	480	16-31
	450	22	600	32	595	550	518	16-23	615	565	530	20-28	640	585	548	20-31
	500	22	680	36	645	600	568	20-23	670	620	582	20-28	715	650	609	20-34
	600	26	750	42	755	705	667	20-26	780	725	682	20-31	840	770	772	20-37
	700	29	810	48	860	810	772	24-26	895	840	794	24-31	910	840	794	24-37
	800	31	905	54	975	920	878	24-31	1015	950	901	24-34	1025	950	901	24-40
	900	33	960	59	1075	1020	978	24-31	1115	1050	1000	28-34	1125	1050	1000	28-40
	100	41	1010	64	1175	1120	1078	28-31	1230	1160	1110	28-72	1255	1170	1110	28-43
	120	47	1175	75	1405	1340	1295	32-34	1455	1380	1320	32-40	1485	1390	1320	32-49

本产品的加工定制是是，品牌是KFF，型号是D943H，阀体材料是WCB，工作温度是200，公称通径是50-800（mm），密封材料是不锈钢，阀门性能特点是开关，工作介质是WOG，公称压力是1.6MPA，连接方式是对夹，执行器性能特点是开关型，规格是DN200