# 环保 5.08mm 大四P条形连接器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 环保 5.08mm 大四P条形连接器 |
| 公司名称 | 乐清市石帆钱旭电子厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:国产<br>型号:大四P-2*4Y胶壳 |
| 公司地址 | 乐清市石帆街道后屿村 |
| 联系电话 | 暂无 |

# 产品详情

1、scope:(适用范围)

1.1 this specification covers production and inspection of mode l dasip connector.

本规范内容适用于本公司大四p系列型条形连接器产品的生产与检验.

2、 use condition:(使用条件)

2.1 ambient temperature range:-25°C～+85°C

环境温度：-25°C～+85°C

2.2 applicable wire sizes:awg#18～#24

适用线规：awg#18～#24

2.3 applicable pc board thickness:1.6mm

适用pc板厚度：1.6 mm

3、 appearance and dimension:（外观及尺寸）

3.1 appearance:product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang,

contact without rust,plating not oxided and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层

氧化、脱落等现象.

3.2 dimension:according to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 exchangable:exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

4、material:

材料

| p/n<br>零件名称 | type<br>类型 | material<br>材料 | finish<br>表面处理 |
|---|---|---|---|
| terminal<br>母端子 | contact<br>插簧 | phosphor bronze<br>锡青磷铜厚0.25mm | tin plating:3~4μm<br>镀锡：3~4μm |
| terminal<br>母端子 | contact<br>插簧 | phosphor bronze<br>锡青磷铜厚0.25mm | tin plating:3~4μm<br>镀锡：3~4μm |
| housing<br>母孔座 | plastic<br>塑壳 | nylon66 ul94v-0 | color:white<br>颜色：白色 |
| housing<br>公孔座 | plastic<br>塑壳 | nylon66 ul94v-0 | color:white<br>颜色：白色 |
| wafer<br>实心直针座 | plastic<br>塑壳 | nylon66 ul94v-0 | color: white<br>颜色：白色 |
| | contact<br>插针 | brass<br>黄铜 厚1.60mm | tin plating:3~4μm<br>镀锡：3~4μm |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| wafer<br>空心直针座 | plastic<br>塑壳 | nylon66 ul94v-0 | color: white<br>颜色：白色 |
| | contact<br>插针 | brass<br>黄铜 厚1.60mm | tin plating:3~4μm<br>镀锡：3~4μm |
| wafer<br>弯针座 | plastic<br>塑壳 | nylon66 ul94v-0 | color: white<br>颜色：白色 |
| | contact<br>插针 | brass<br>黄铜 厚0.30mm | tin plating:3~4μm<br>镀锡：3~4μm |

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是大四P-2*4Y胶壳，应用范围是汽车，种类是胶壳(housing)，接口类型是AC/DC，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，绝缘体材质是PA66