

AMB-G7-3R7G变频器

产品名称	AMB-G7-3R7G变频器
公司名称	广州惠埔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:供水专用 品牌:AMB/安邦信 产品系列:G7
公司地址	广州市萝岗区东区街笔岗大路39号8栋一楼之一
联系电话	13719092656

产品详情

安邦信g7恒压供水专用变频器/安邦信变频器

技术性能特性

- | 优化的死区补偿技术，输出完美正弦波电流波形
- | 大功率并机光纤通信驱动可达380v，1200kw
- | 软件可设置220v、380v、660v、1140v电压等级
- | 实用化的休眠功能，广泛应用于恒压供水控制系统
- | 优化的pid反馈控制算法，客户调试简单方便
- | 两路4~20ma,0~10v 输出信号可选
- | 继承输入吸收保护电路，加强了对整流回路的保护
- | 完全自主知识产权，可按照客户要求定制开发
- | 可选液晶操作面板，双键盘同时操作，远控键盘100米外操作（可选无需外置电源）
- | 优化电压空间矢量控制方式，两种pwm方式可选，pwm方式2可大大降低igbt温度
- | 电流振荡抑制技术，解决了电机轻载或者空载电流大幅度振荡难题

- I 多种驱动保护技术延长igbt寿命，提高了变频器无故障运行时间
- I 可靠的转速追踪功能，可自动识别旋转电机速度和方向，用于旋转风机直接启动
- I 准确停车功能，一般通过周期性地扫描数字输入端子来触发停车，大约需要10ms反应速度，会导致不确定的延迟，在g7软件中停车指令是一个中断，停车精度大大提高
- I 标准的高容错性、兼容性modbus的rtu通行技术来帮助客户解决通信障碍，成熟应用于各种现场
- I 成熟高可靠大功率驱动技术，单机大功率500kw、680kw批量成熟应用于各种现场

15kw及以下外形尺寸和安装尺寸

g7规格		w	w1	h	h1	d	d1	d2	d3	d
amb-g7-lcd键盘		74	71	135	131			40		
amb-g7-0r7t3	amb-g7-0r7-s2/s3	150	138	220	206	160	94.5	169	119	5.3
amb-g7-1r5g/2r2p-t3	amb-g7-1r5-s2/s3									
amb-g7-2r2g/3r7p-t3	amb-g7-2r2-s2/s3									
amb-g7-3r7g/5r5p-t3	amb-g7-3r7-s2/s3									
amb-g7-5r5g/7r5p-t3		205	186	300	284	165	-	173	102	6.4
amb-g7-7r5g-t3										
amb-g7-011g/015p-t3	amb-g7-011p-t3 *	250	234	360	345	212	-	222	142	7

注：1：amb-g7-93-132t3、amb-g7-160-280t3、amb-g7-315-400t3变频器可附加底座，改为柜机（订单需注明）。底座高度为300mm、350mm、400mm。

2：amb-g7-37-400t3规格变频器接线方式为上进下出，输入电源在机箱上方。

本产品的应用范围是供水专用，品牌是AMB/安邦信，产品系列是G7，型号是G7，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是11（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是V/F开环，供电电压是中压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理