

# HR40-IIA2 海尔生物柜

产品名称	HR40-IIA2 海尔生物柜
公司名称	深圳市诚益科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Haier/海尔 型号:HR40-IIA2
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区华韵路合发投资大厦713室
联系电话	0755-29438002 13322926320

## 产品详情

超高效过滤器 更洁净更安全

采用世界名牌超高效过滤器（效率99.9995%），洁净度等级达到10级

防紫外 防爆裂 防紫外线钢化玻璃前窗

6mm厚钢化玻璃前窗，阻挡紫外线，防止爆裂，保护用户安全

易清洁底脚 底脚高度可调 无裸露螺纹

底脚可调高度0-75mm，可按用户操作舒适高度调节；底脚调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便防止微生物滋生

气流阻断专利技术 杜绝防护盲点

对前窗上沿和两侧采用气流阻断专利技术（专利号：zl200520125549.x），全方位保护操作人员和实验样本

人性化设计 操作舒适 误操作连锁保护

紫外消毒时间预约功能。操作前窗 $10^{\circ}$ 倾角设计；紫外灯与前窗、风机、照明灯连锁设计，安全保护无缝对接

独有的漏电防护 适用用户环境 安全自我保障

配备高精度漏电保护开关，即使用户插座没有接地线或异常也可保障安全使用

智能报警模式 异常状况全监控，自动发出声光报警

出现异常情况（开门高度超限）（气流波动超20%）（门关闭不严）（过滤器阻塞、破损、寿命不足）（开门后风机被关闭）报警

性能参数大气压工作台面中心振动静位移  $\mu\text{m}(\text{rms})$  主过滤器类别人员保护主过滤器效率下降气流速度(m/s) 流入气流速度(m/s) 外排风量 ( $\text{m}^3/\text{h}$ )

70~106kpa  
4.1  
ulpa  
2.1\*100000  
99.9995%@0.12  $\mu\text{m}$   
0.28  
0.55  
440

电源参数频率

50hz  $\pm$  1hz

耗电量

噪音

规格工作室内部表面材质重量 (kg) 脚轮柜内插座配置 (防溅插座个数) 固定底脚

sus304  
258  
有  
1个防溅插  
座  
可调高度75  
mm, 无裸  
露螺纹

功能参数过滤器阻塞报警过滤器破损报警前窗玻璃防紫外线

有  
有  
有

认证

本产品的加工定制是是，品牌是Haier/海尔，型号是HR40-IIA2