

低温冷冻柜 - 40 - 10

产品名称	低温冷冻柜 - 40 - 10
公司名称	东莞市昊昕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:昊昕 型号:HX-TM-80
公司地址	东莞市万江区蚬涌工业城
联系电话	86-076922484076 13809621357

产品详情

简介：

江苏浙江山东上海四川福建广东 hx系列低温冷存箱_低温冷冻柜有-25 、-40 、-60 、-80 、-100 、-120 、-140 、-160 等多种温度，温度数字设定、数字显示，具有上下限设定及超限报警功能。主要用于低温、超低温环境下对试品进行性能试验，以及特殊材料、温度敏感电子物料、生物制品、医疗制剂等的长期保存，广泛应用于电子五金机械塑胶生物化工医疗科研等领域。

主要规格：

数字调控温区	样式	型号	内腔尺寸(cm)
0 ~ 10 ~ 常温	立式	hx-t-60	w43 × d36 × h45，烤塑防腐板内胆，一扇
0 ~ 常温	侧拉门		
0 ~ 10 ~ 50			

0 ~ 50		hx-tm-80	w45 × d35 × h50, 不锈钢内胆, 多层置物
		hx-t-150	w52 × d42 × h72, 烤塑防腐板内胆, 多层
		hx-tm-150	w50 × d37 × h80, 不锈钢内胆, 多层置物
		hx-tm-250	w54 × d46 × h102, 不锈钢内胆, 多层置
		hx-t-350	w52 × d42 × h169, 烤塑防腐板内胆, 多
		hx-t-650	w95 × d42 × h169, 烤塑防腐板内胆, 多
		hx-t-800	w113 × d42 × h169, 烤塑防腐板内胆, 多
		0 ~ 10 0 ~ 常温 0 ~ 10 ~ 常温	立式 侧拉门
hx-t-300	w52 × d44 × h126, abs内胆, 多层置物网		
hx-t-500c	w50 × d60 × h140, 不锈钢内胆, 多层置		
hx-t-1000c	w110 × d60 × h140, 不锈钢内胆, 多层置		
hx-t-1500c	w170 × d60 × h140, 不锈钢内胆, 多层置		
hx-t-2000c	w230 × d60 × h140, 不锈钢内胆, 多层置		
hx-t-2500c	w290 × d60 × h140, 不锈钢内胆, 多层置		
hx-t-3000c	w310 × d80 × h140, 不锈钢内胆, 多层置		
-10 ~ 0 -15 ~ 0	立式 侧拉门		

-10 ~ 常温			
-15 ~ 常温		hx-t-1000d1	w112 × d60 × h140, 不锈钢内胆, 多层置
-10 ~ 0 ~ 10		hx-t-1500d1	w170 × d60 × h140, 不锈钢内胆, 多层置
-10 ~ 0 ~ 常温		hx-t-2000d1	w230 × d60 × h140, 不锈钢内胆, 多层置
-15 ~ 0 ~ 常温		hx-t-2500d1	w290 × d60 × h140, 不锈钢内胆, 多层置
		hx-t-3000d1	w310 × d80 × h140, 不锈钢内胆, 多层置
-20 ~ -10	卧式	hx-25-100	w41 × d41 × h70
-25 ~ -10	顶掀门		
-30 ~ -10			
-20 ~ 0			
-25 ~ 0			
-30 ~ 0			
-20 ~ 常温			
-25 ~ 常温			
-30 ~ 常温			
-20 ~ 0 ~ 10			
-25 ~ 0 ~ 10			
-30 ~ 0 ~ 10			
-20 ~ 0 ~ 常温			

-25 ~ 0 ~ 常温
-30 ~ 0 ~ 常温

	hx-25-150	w78 × d43 × h52
	hx-25-200	w93 × d43 × h49
	hx-25-250	w108 × d43 × h49
	hx-25-350	w108 × d53 × h72
	hx-25-500	w143 × d53 × h72
立式 侧拉门	hxl-25-250a	最上搁层：w44 × d40 × h15 6个抽屉：w43 × d40 × h20*6
	hxl-20-250ad 双门双室双温	冷藏温度可调 上冷藏室，2 ~ 8 ， w49 × d72 × h45 下冷冻室，-30 ~ -20 ， w43 × d685 × h
	hxl-25-450ad 双门双室双温	两室温度独立调控、互不影响 上冷冻室，-25 ~ -10 ， w58 × d46 × h 下冷冻室，-25 ~ -10 ， w58 × d46 × h
	hx-t-500d2	w52 × d60 × h140，不锈钢内胆，多层置
	hx-t-1000d2	w112 × d60 × h140，不锈钢内胆，多层置
	hx-t-1500d2	w170 × d60 × h140，不锈钢内胆，多层置
	hx-t-2000d2	w230 × d60 × h140，不锈钢内胆，多层置
	hx-t-2500d2	w290 × d60 × h140，不锈钢内胆，多层置

		hx-t-3000d2	w310 × d80 × h140, 不锈钢内胆, 多层置
		hx-t-1000cd 双室双温	两室温度独立调控、互不影响 上冷藏, 0 ~ 常温, w110 × d60 × h70 下冷冻, -20 ~ 常温, w110 × d60 × h70
		hx-t-1000dd 双室双温	两室温度独立调控、互不影响 上冷冻, -20 ~ 常温, w110 × d60 × h70 下冷冻, -20 ~ 常温, w110 × d60 × h70
		hx-t-1500cd 双室双温	两室温度独立调控、互不影响 上冷藏, 0 ~ 常温, w170 × d60 × h70 下冷冻, -20 ~ 常温, w170 × d60 × h70
		hx-t-1500dd 双室双温	两室温度独立调控、互不影响 上冷冻, -20 ~ 常温, w170 × d60 × h70 下冷冻, -20 ~ 常温, w170 × d60 × h70
-40 ~ -10	卧式 顶掀门	hx-40-100	w41 × d41 × h70
-50 ~ -10		hx-40-250	w98 × d430 × h66, 不锈钢内胆
-40 ~ 0		hx-40-350	w133 × d430 × h66, 不锈钢内胆
-50 ~ 0	立式 侧拉门	hxl-40-100	抽屉式结构, 4个抽屉 第1只, w34.5 × d36 × h11 第2、3只, w34.5 × d36 × h12 第4只, w34.5 × d18.5 × h22
-40 ~ 常温			
-50 ~ 常温		hxl-40-200d	两室温度独立调控、互不影响

		双门双室双温	上冷冻，-40 ~ -10 ， w37 × d40 × h78 下冷冻，-40 ~ -10 ， w37 × d40 × h41
		hxl-40-250ad 双门双室双温	两室温度独立调控、互不影响 上冷藏室，2 ~ 8 ， w37 × d40 × h78 下冷冻室，-40 ~ -10 ， w35 × d40 × h41
		hxl-40-250a	最上搁层：w44 × d40 × h15 6个抽屉：w43 × d40 × h20*6
		hxl-40-250	w43 × d66.5 × h98，不锈钢内胆，四层搁架
		hxl-40-350	w43 × d66.5 × h133，不锈钢内胆，四层搁架
		hxl-40-450ad 双门双室双温	两室温度独立调控、互不影响 上冷冻室，-40 ~ -10 ， w58 × d46 × h78 下冷冻室，-40 ~ -10 ， w58 × d46 × h41
-60 ~ -20	卧式 顶掀门	hx-60-50	w34 × d34 × h47，不锈钢内胆
-70 ~ -20		hx-60-150	w47 × d45 × h58，不锈钢内胆
		hx-60-250	w98 × d430 × h66，不锈钢内胆
		hx-60-350	w120 × d45 × h58，不锈钢内胆
		hx-60-500	w150 × d50 × h69
		hx-60-650	w115 × d80 × h65，不锈钢内胆
		hx-60-700	w185 × d60 × h67

	立式 侧拉门	hxl-60-100	w50 × d40 × h50, 不锈钢内胆, 1层置物
		hxl-60-200	w47 × d58 × h75, 不锈钢内胆, 1层置物
		hxl-60-400	w50 × d56 × h120, 不锈钢内胆, 3层置物
		hxl-60-650	w81 × d66 × h120, 不锈钢内胆, 3层置物
		hxl-60-750	w93 × d66 × h120, 不锈钢内胆, 3层置物
		hxl-60-850	w93 × d71 × h130, 不锈钢内胆, 2层置物
-80 ~ -20 -90 ~ -20	立式 侧拉门	hxl-80-100	w50 × d40 × h50, 不锈钢内胆, 1层置物
		hxl-80-200	w47 × d58 × h75, 不锈钢内胆, 1层置物
		hxl-80-400	w50 × d56 × h120, 不锈钢内胆, 3层置物
		hxl-80-650	w81 × d66 × h120, 不锈钢内胆, 3层置物
		hxl-80-750	w93 × d66 × h120, 不锈钢内胆, 3层置物
		hxl-80-850	w93 × d71 × h130, 不锈钢内胆, 2层置物
	卧式 顶掀门	hx-80-50	w34 × d34 × h47, 不锈钢内胆
		hx-80-150	w47 × d45 × h58, 不锈钢内胆
		hx-80-350	w120 × d45 × h58, 不锈钢内胆
		hx-80-500	w150 × d50 × h69
		hx-80-650	w115 × d80 × h65, 不锈钢内胆

		hx-80-700	w185 × d60 × h67
-100 ~ -60	立式 侧拉门	hxl-100-100	w50 × d40 × h50, 不锈钢内胆, 1层置物
		hxl-100-350	w45 × d58 × h120, 不锈钢内胆, 2层置物
		hxl-100-850	w71 × d93 × h1305, 不锈钢内胆, 2层置物
	卧式 顶掀门	hx-100-100	w41 × d41 × h69, 不锈钢内胆
		hx-100-150	w47 × d45 × h58, 不锈钢内胆
		hx-100-200	w50 × d57 × h69, 不锈钢内胆
		hx-100-300	w76 × d57 × h69, 不锈钢内胆
		hx-100-350	w120 × d45 × h58, 不锈钢内胆
	-120 ~ -80	卧式 顶掀门	hx-120-100
hx-120-200			w50 × d57 × h69, 不锈钢内胆
hx-120-300			w76 × d57 × h69, 不锈钢内胆
-140 ~ -100	卧式 顶掀门	hx-140-100	w41 × d41 × h69, 不锈钢内胆
		hx-140-150	w66 × d37 × h55, 不锈钢内胆
		hx-140-200	w50 × d57 × h69, 不锈钢内胆
		hx-140-300	w76 × d57 × h69, 不锈钢内胆

本产品的加工定制是是，品牌是昊昕，型号是HX-TM-80，温度范围是-10~-140（ ），功率是500-6000（w），容量是100-3000L（ml），尺寸是多种（mm），重量是50（kg），产品用途是冷存冷冻用