

脉冲层间短路测试机6815/ TF-6815

产品名称	脉冲层间短路测试机6815/ TF-6815
公司名称	深圳市益测电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:脉冲层间短路测试机 品牌:益和层间短路测试仪
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松岗社区东风工业区6栋3楼305
联系电话	0755-27716903 19925135985

产品详情

tf-6815脉冲层间短路测试机的详细介绍

产品型号：tf-6815

- ? 高达5000v测试电压? 非破坏性测试
- ? 大型320 × 240图形lcd显示? 双语中/英文使用介面
- ? 可程式化连续测试? 快速波形学习/取样功能
- ? 高速连续测试? 测试结果统计/分析与列印

tf-6815规格表

主要功能：

- ? 最高达5000v测试电压? 快速波形学习/取样
- ? 高速连续测试: (可连续输高速输出8次脉冲,确保产品稳定度)
- ? 测试结果统计及不良分析? 系统自我诊断

测试功能：

- ? 面积比对area size comparison? 面积差比对difference area comparison
- ? 颤抖数flutter value? 电晕放电corona discharge
- ? 波型比对waveform comparison

脉冲电压：

? 200~5000v可设定? ±2%精确度

基本测试时间：50ms

显示与声音提示：

? 320 x 240 图形lcd显示? 良品/不良品led警示/lcd显示/声音提示

测试连接：2点式高压端

i/o介面：

? rs-232 port? printerport? remotecontrol port

记忆体：

? 可储存100组波形取样档

电源输入：

? 115/230 vac ± 10% 60/50hz可切换

配件：

? 2-点高压线夹? 电源线? 操作手册

操作环境温度湿度 0 ° c~40 ° c / rh<=75%

尺寸(wxhxd)：425 × 190 × 350mm

重量：约13kgs

订购资讯：

? tf-6815 200~3000v impulse winding tester

? tf-6815f 200~5000v impulse winding tester

tf-6815脉冲层间短路测试机/来电优惠中、诚征全国代理.

	線圈層間短路測試機7703/7713 (6815)	?7700/7710/7720	

?低能量非破壞性測試
?波形學習簡易，測試快速
?最低可測電感量0.5uh
?高頻諧波分析(跨槽檢知)

?最高5000 v /10000v 測試電壓
?高頻雜波分析,超高靈敏度
?電壓準位補償alc ?中英文操作介面

量測功能

測試功能

總面積比對

面積差比對

波形比對

顫抖數

電暈數

高頻諧波分析

脈衝電壓基本準確度

200 ~ 5000v/200 ~10000v可程式電壓

精準度 $\pm 2\%$

量測時間

基本測試時間 50 ms

測試通道

2端點測試接點

顯示及音效

解析度320x240 圖形液晶顯示螢幕

pass / fail led燈號顯示

內建揚聲器

輸出 / 輸入 介面

遠端控制介面

rs-232介面

列印介面

記憶體

可記憶 200 組資料

電源供應

100 ~ 240vac

60 / 50 hz

配件

2端點高壓端子測試夾

遠端控制線	
電源線	
使用手冊	
腳踏開關	
工作溫溼度	
攝氏	0 ° c ~ 40 ° c
相對濕度	rh 75%
尺寸 (外觀)	
435x130x525 mm	
重量	
8 kgs (不含配件)	

本产品的加工定制是是，类型是脉冲层间短路测试机，品牌是益和层间短路测试仪，型号是TF-6815TF6815TF-6815FTF6815F，测量范围是200-5000V测试电压，测量频率是50/60 (Hz)，测量精度是0.1，适用范围是线圈，变压器等测试，重量是约13 (kg)，尺寸是425 × 190 × 350 (mm)