

310圈数相位测试仪 变压器圈数测试仪

产品名称	310圈数相位测试仪 变压器圈数测试仪
公司名称	深圳市华茂源科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:变压器圈数测试仪 品牌:HUAM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘社区宝民二路第一幢3号502室（办公场所）
联系电话	075-29630076 13530681440

产品详情

310圈数相位测试仪可使用于变压器件生产厂，收录机，电视机，整机生产厂或有关科研单位，作为产品验收、检验、样品分析的测试仪器。100组内部仪器设定，减少重复设定参数的时间，将是你提高产品质量和工作效率的最佳辅助工具。

310圈数相位测试仪测试参数（初级线圈np，次级线圈ns）（初级圈电压vp，次级圈电压vs）（次级圈ns，初级圈np） 测试电压0.1v-10v，0.1v/step 测试频率1k，15.75k，20k，50k
测量速度快速5means./sec慢速2.58means./sec 储存/呼叫100组仪器设定，20脚扫描功能
触发模式自动/手动 判定方式良品/不良品判定

具有按键锁定功能

主机可单独测试或与测试台连接扫描测试

每组线圈测试速度高达200ms

型号	310
测试参数	初级线圈np,次级线圈ns初级线圈电压vp,次级线圈电压vs 初级线圈np,次级线圈ns初级线圈ns,次级线圈np
测试信号	

测试电压	0.1v 10v, ± 10%, 0.1v/step可程式
测试频率	1khz,15.75khz,20khz,50khz
测量显示范围	0.01 9999.9圈
基本准确度	0.5%
测量速度	
快速	5meas./sec
慢速	2.5meas./sec
判定方式	良品/不良品判定
显示方式	5位数led × 2
储存/呼叫	100组仪器设定
触发	自动 手动
一般规格	
操作环境	温度：10 40 湿度：10% 90%rh
消耗功率	最大100va
电源需求	90v 125v或190v 250v , 48hz 62hz
重量	约8kg
尺寸(宽×高×深)	405 × 130 × 365mm

本产品的加工定制是否，类型是变压器圈数测试仪，品牌是HUAM，型号是310，测量范围是0.1v 10v， $\pm 10\%$ ，测量频率是1K，15.75K，20K，50K（Hz），测量精度是0.5%，重量是8（kg），尺寸是405 × 130 × 365mm（mm），测试参数是初级线圈NP,次级线圈NS初级线圈电压VP,次级线圈电压VS