

UV-254B紫外照度计紫外辐照计

产品名称	UV-254B紫外照度计紫外辐照计
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:手持式紫外辐照计 品牌:CN
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

uv-b紫外辐照计

该仪器适用于杀菌、光刻、水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作。

主要性能指标

*波长范围及峰值波长：（光谱响应曲线见图1）

（1）uv254探头

：(230 ~ 300)nm； p=254nm

（2）uv297探头

：(275 ~ 330)nm； p=297nm

*辐照度测量范围：

(0.1 ~ 199.9 × 10³) μw/cm²

*紫外带外区杂光：

uv254：小于0.1%

uv297 : 小于0.05%

*准确度 :

± 10%

*角度响应特性 :

符合国家二级光照度计标准

*响应时间 :

1秒

*使用环境 :

温度(0 ~ 40) ; 湿度 < 85%rh

*尺寸和重量 :

180mm × 80mm × 36mm ; 0.2kg

*电源 :

6f22型9v积层电池一只

本产品的加工定制是是, 类型是手持式紫外辐照计, 品牌是CN, 型号是UV-B, 量程范围是(0.1 ~ 199.9 × 103) μ W/cm², 分辨率是0.1, 取样时间是1, 电源是9V积层电池, 外形尺寸是180mm × 80mm × 36 (mm)