

新品上市,4000VA,220V变220V,单相1:1隔离变压器,

产品名称	新品上市,4000VA,220V变220V,单相1:1隔离变压器,
公司名称	上海维如电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:220V/220V 电源相数:单相 额定功率:4000
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1764-1766室
联系电话	18017930796

产品详情

概述我公司生产的dg系列单相干式变压器具有体积小、重量轻、维护简单、运行可靠等优点。设计生产严格按照iec国际标准和相关gb国家标准执行,适用于通信、电力、化工、轻工业等各个行业,可作为照明电源、动力电源等使用,并广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备等电源变压器。为方便用户选择合适产品型号,特说明如下:1.相关参数如下:额定容量:50va~1000kva额定电压:660v、440v、380v、220v、127v、110v、36v、24v、12v额定频率:50hz、60hz防护等级:ip00、ip20绝缘等级:b级、f级、h级2.使用环境海拔高度:1000m适应环境温度:-10~+45适应相对湿度:26时,95%使用环境:户内(户外使用时,请提供防护等级)3.结构特征铁心采用优质冷轧硅钢片精心叠制而成,根据绝缘等级的不同,整体浸渍不同绝缘等级的绝缘漆,能有效降低变压器噪声,减少盐雾,霉菌等对变压器的影响。根据防护等级的不同,变压器箱体由优质钢板制成,结构上既充分考虑空气流通,又能有效地起到防护作用,变压器接线电缆也很方便连接。

变压器尺寸:

型号(kva)	产品尺寸(cm)	包装尺寸(cm)	重量(kg)	台装
dg-50va	16 × 12.3 × 11.3	39 × 30 × 25.6	15.4/11.6	1
dg-75va	16 × 12.3 × 11.3	39 × 30 × 25.6	15.4/11.6	1
dg-100va	16 × 12.3 × 11.3	39 × 30 × 25.6	19.2/17.8	1
dg-150va	16 × 12.3 × 11.3	39 × 30 × 25.6	19.2/17.8	1
dg-200va	16 × 12.3 × 11.3	39 × 30 × 25.6	28.4/26.4	1
dg-250va	16 × 12.3 × 11.3	39 × 30 × 25.6	28.5/27.2	1
dg-300va	16 × 12.3 × 11.3	39 × 30 × 25.6	28.5/27.2	1
dg-350va	16 × 12.3 × 11.3	39 × 30 × 25.6	28.5/27.2	1
dg-500va	16 × 12.3 × 11.3	39 × 30 × 26	37/27	1
dg-750va	16 × 19 × 13	45 × 26 × 35	24/22	1

dg -1000va	16 × 19 × 13	45 × 26 × 35	30/27	1
dg-1500va	16 × 19 × 13	45 × 26 × 35	30/27	1
dg -2000va	22.5 × 20 × 16	45 × 26 × 35	36/33	1
dg-3000va	22.5 × 20 × 16	51 × 29 × 24	48/35	1
dg -5000va	29 × 22.5 × 25	33 × 30 × 24	18/17	1

本产品的电压比是220V/220V，电源相数是单相，额定功率是4000，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海维如，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是90，型号是DG