

# 300KW三相变压器 工厂直供SG-300KVA三相干式隔离变压器

产品名称	300KW三相变压器 工厂直供SG-300KVA三相干式隔离变压器
公司名称	上海灿迈电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:300KW
公司地址	上海青浦区北青公路6788号
联系电话	021-54282198 13817413312

## 产品详情

上海灿迈电器有限公司生产该系列

sg、sbk zsg dg隔离变压器，该系列变压器在电网中不仅具有变压功能，还保护机器受谐波的干扰，产生的发热和使用寿命减少。特别适合进口设备使用（380v进 220v出、380v进 任何电压输出220v进 任何电压输出）规格1kva~1000kva之间，ly-sg、dg系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过5000v的各种三相供电场合。具有适用负载广泛、能承受瞬时超载、可长期连续工作、防火防潮、安全可靠、节能及维护方便的特点。产品的输入和输出电压（单相、三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造 产品特点：· 节能低噪 采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。· 高可靠性 结构合理，效率高，波形不失真，使用方便可靠，能长时间运行，性能指标完全符合gb/6450干式电力变压器标准要求。可隔离主电网供电，防冲击，防干扰，防雷电。· 环保特性 具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。· 多功能性 从单一变压器向带有风冷、保护外壳、互感器等多功能组合式变压器发展。

为方便用户选择合适产品型号，特说明如下：

+特性优点：

- ∅ 高度隔离
- ∅ n-g性能良好
- ∅ 高度共模干扰抑制

∅ 将 转换为y或y至

∅ 电压抽头容易转换

∅ 按用户的特殊性能要求设计

#### +技术指标

1 输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v2 工作频率：50hz-60hz3 效率： 95%4 温升：  
：<605 波形畸变：<0.1%6 高压测试：2500v，1分钟无击穿7 绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 50  
0m欧

8 初级对次级绝缘电阻 500m欧

#### +使用条件

1 适用海拔高度： 5000m2 环境温度：-15 ~ +45 3 相对湿度： 90%4 安装场所应无严重影响  
变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5 凡不  
符合上述使用条件的，应与我们协商确定

本公司还生产其他系列产品：

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是300KW，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸  
自冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是上海灿迈，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，  
铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是90%，型号是SG-300KVA