

# HGQ漆膜划格器 经久耐用 实用性 通用性

产品名称	HGQ漆膜划格器 经久耐用 实用性 通用性
公司名称	广州沪瑞明仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海普申 型号:HGQ 适用范围:有机涂料划格法附着力的测定
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市
联系电话	86 020 28921633 13662307017

## 产品详情

产品型号：hgq

产品名称：漆膜划格器

主要技术参数：

六面刀刃工作面（3mm的为四面），当刀刃刃口不锋利时可旋松船型螺母及顶部止推螺钉调换刀刃。

刀刃间距：1mm /1.5mm /2mm / 3mm 四种；

刀刃有效划格数：25格 / 100格 两种；

刀刃齿顶直径度：<0.03mm、<0.06mm；

选配产品：划格器一把；3m（600型）胶带一卷；狼毫刷一把；放大镜一个；塑料携带箱一个；

仪器结构特点：

hgq系列漆膜划格器是根据iso2409-1992标准设计制造的。适用于gb/t9286-98、bs 3900 e6/astmd3359。用于均匀划出一定规格尺寸的方格，通过评定方格内涂膜的完整程度来评定涂膜对基材附着程度，‘级’表示。它主要用于有机涂料划格法附着力的测定，不仅适用于实验室，也可用于各种条件下的施工现场。本划格器有几种规格的多刃切割刀（1mm，1.5mm，2mm，3mm），按不同试验条件可供选择。1mm间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度<60μm的硬底材试片，1.5mm间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度30<90μm的硬底材试片，2mm间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度60~120μm的硬底材试片或厚度<120μm的软底材木材、塑料）试片，3mm间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度>120μm的硬底材试片。

详细说明：

hgq----漆膜划格器（1mm/100格）

hgq----漆膜划格器（1mm/25格）

hgq----漆膜划格器（1.5mm/100格）

hgq----漆膜划格器（2mm/100格）

hgq----漆膜划格器（2mm/25格）

hgq----漆膜划格器（3mm/25格）

刀刃工作面数：

六面：1mm 25格、1mm 100格、1.5mm 100格、2mm 25格（塑料手柄）；

四面：2mm 100格、3mm 25格（木手柄）；

单面：1mm 100格、2mm 100格（木手柄）另配备用刀片1片；

产品名称	产品型号	规格	单
新型漆膜划格器	hgq	六面：1mm 25格、1mm 100格、1.5mm 100格、2mm 25格（塑料手柄）	
漆膜划格器	hgq	四面：2mm 100格、3mm 25格（木手柄）	
漆膜(单片)划格器	hgq	单面：1mm 100格、2mm 100格（木手柄）另配备用刀片1片	

本产品的品牌是上海普申，型号是HGQ，适用范围是有机涂料划格法附着力的测定