

# 气动攻丝机马达M16 沪永

产品名称	气动攻丝机马达M16 沪永
公司名称	上海沪永自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:沪永 型号:M16
公司地址	浦东新区航头镇梅园村沙北1089号1幢201室
联系电话	021-68092276 18017375856

## 产品详情

气动攻丝机专业用气动马达

马达台湾原装 , 沪永商标

m16气动马达

转速 : 250转

装夹尺寸 : 57mm 带键

攻牙能力 : m3-m16

攻m16所需工作气压 : 0、7mpa

气动攻牙机马达原理:使用高压空气带动气动马达来带动攻牙.气动攻牙机的马达是使用紧凑型的叶片式气动马达最大转速可达10000转每分钟以上,通过行星减速机构,可以达到大扭力输出的功能.外观小巧.并可实现正反转. 气动马达配上机械式手臂,最大工作半径可以达到2000mm左右,可实现大工件及一个工件上多个孔位的时候,重复定位快,大大提高了工作效率.代替了手工攻丝.气动马达还可以配上带有扭力保护的安全夹头,可实现不断丝锥提高了工件的加工品质.

气动马达有以下优点:使用于爆炸性、腐蚀性、高温及潮湿之工作环境。无限段调整转速及冲击力。超负荷操作而不会烧毁马达

台湾 : 现货

我司提供高品质日本攻牙专用油！

马达参数：

最大转速：250转每分钟

最大攻牙能力：m16

安装尺寸：57mm

以个价格不含税，不含运费

本产品的加工定制是否，品牌是沪永，型号是M16，是否防爆是防爆，防爆等级是一级，减速比是100，最大功率是0.6（Kw），最大功率时耗气量是6（m/min），最大功率时扭矩是90（N/m），最大功率时速度是250（rpm），最大扭矩是90（N/m），最大扭矩时速度是250（rpm）