

便携式红外线CO2分析仪

产品名称	便携式红外线CO2分析仪
公司名称	北京亚欧德鹏科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:亚欧 型号:DP-3010E1
公司地址	北京市海淀区阜成路42号12号楼A-302
联系电话	010-51298264 15313602957

产品详情

便携式红外线co2分析仪/红外线co2分析仪 型号：dp-3010e1

一．便携式红外线co2分析仪概述： 本仪器符合gb/t18204.24-2000《公共场所空气中二氧化碳检验方法》的国家标准；符合jgg635-1999《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。本仪器的主要技术指标符合国家二级仪表的技术要求，可以取得中国计量研究院的二级检定证书。本仪器内置式调零过滤器、六通阀切换调零与测量、操作简便灵活；本仪器选配专用叶室、气腔室或土壤杆，用于测量动植物呼吸、土壤的co2通量或土壤中co2浓度。本仪器可以增加o2和温湿度的测量功能。可以定制成为能够连续测量24小时、具有直接显示日均值功能的仪器。

二．便携式红外线co2分析仪技术参数：· 测量原理：不分光红外线气体分析法/非分散红外法（ndir）
· 采样方式：内置泵吸式 · 测量范围：0~0.500%或0~1.000%（可定制，最大0~100.0%） · 分辨率：0.001% · 线性度： $\pm 2\% f \cdot s$ · 重复性： $1\% f \cdot s$ · 零点漂移： $\pm 2\% f \cdot s/4h$
· 跨度漂移： $\pm 2\% f \cdot s/4h$ · 启动时间：30min · 响应时间：15s · 抽气流量：1.5l/min
· 显示功能：采用大屏幕液晶显示、可以自动调零、%和mg/m3转换 · 存储功能：5000组测量数据
· 输出信号：rs232接口，配专用软件 · 供电电源：交直流两用，220vac或机内电池
· 外形尺寸：210mm × 165mm × 85mm · 重量：2kg
· 标准配置：主机、采样器、背带、充电电池、充电器、小螺丝刀、软盘、连接电缆、铝合金箱

本产品的加工定制是是，品牌是亚欧，型号是DP-3010E1，测量范围是0~0.500%或0~1.000%（可定制，最大0~100.0%），测量精度是 $1\% F \cdot S$ ，分辨率是0.001%，电压是交直流两用，220VAC或机内电池（v），尺寸是210mm × 165mm × 85mm（mm），重量是 2kg（kg），电源是交直流两用，220VAC或机内电池