

C3H6O3浓度气体探测器

产品名称	C3H6O3浓度气体探测器
公司名称	广州麦盾安全设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SKS/斯柯森 型号:SK-GA-C3H6O3
公司地址	广州市白云区齐富路名汇广场710
联系电话	86-02036082738 18925035881

产品详情

国家防爆认证。

超大lcd显示屏带超亮背光便于阅读。

红外遥控操作——无需开盖，方便安全。

多种信号输出。

多级校准——高精度

一键恢复功能，使您无须担心操作失误。

检测气体gas detected	磷酸二甲酯c2h7o4p
采样方式（可选）sampling method	扩散、管道式、流通式。具体选择联系厂家
传感器gas sensor	电化学
量程（可选）measure range	0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-250ppm
分辨率resolution	0.1（0-10、20、50、100ppm）； 1ppm(0-250ppm)

响应时间response time	小于20秒
电源power	电压(12 ~ 32)vdc
	电流20ma
报警方式alarm method	2-led灯报警
信号输出 (可选) signal output	数字信号rs485+模拟信号4 ~ 20ma+2继电器
	数字信号rs485+模拟信号0 ~ 5/10v+2继电器
	数字信号rs485+频率信号+2继电器
	数字信号rs485+模拟信号4 ~ 20ma+2继电器
负载电阻loadresistance	500欧姆
外壳防护protection classification	ip65
防爆级别explosion-proof	ex d iic t6
使用温度environment temperature	-20 ~ 50 , 带-20 ~ 50 范围温度补偿。
湿度范围environment humidity	15% ~ 95%相对湿度 (标准)
外形尺寸size	190mm × 130mm × 110mm (长 × 宽 × 高)
壳体材料material of the cases	铸铝及不锈钢

本产品的加工定制是是，品牌是SKS/斯柯森，型号是SK-GA-C3H6O3，测量范围是0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-250ppm，测量对象是磷酸二甲酯C2H7O4P，测量精度是±3%F.S，电压是(12 ~ 32) VDC (v)，分辨率是 0.1 (0-10、20、50、100ppm)； 1ppm(0-250ppm)，尺寸是190mm × 130mm × 110mm (长 × 宽 × 高) (mm)，重量是0.45 (kg)，电源是20mA，防爆级别是ExdIICT6，防护等级是IP65