

# S-450 CL2氯气气体检测仪

产品名称	S-450 CL2氯气气体检测仪
公司名称	东莞市永淇电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:北京吉安诺 型号:S-450CL2
公司地址	东莞市东城街道岗贝东城中路卓越时代广场3栋2004号
联系电话	13423080898 13560855319

## 产品详情

有毒气体检测报警仪（以下简称报警仪），是一种可连续检测有毒气体浓度，适用于防爆场所要求的本质安全型设备。该探测器为本质安全型产品，符合gb3836.1-2000《爆炸操作指南气体环境电气设备》第1部分：通用要求和gb3836.4-2000《爆炸性气体环境电气设备》第4部分：本质安全型“i”的有关规定。检测仪性能优良，强大的声光报警，超大屏幕显示，使用简单，且配有智能化传感器。所有这些特点全部集中在这小而坚固的气体检测仪上。对有毒气体反应迅速且精确以保证有危害发生时，可以及时为您报警。是当今工业领域检测气体最灵敏并可报警的检测仪。各种各样的应用环境对气体检测仪来说是一种挑战。在酷热、寒冷、潮湿、肮脏或恶劣的环境中。例如：在石油平台上或矿井，对仪器的使用是种考验。设计可以适应这些极端恶劣的工作环境。坚固的防爆阻燃外壳，重量轻，易于携带，也经得住冲击。不管是偶然掉在地上还是无心碰撞，仍可以进行监测和报警。

1. 小巧、采用坚固的防爆外壳，具有防水型设计。 2. 屏幕lcd液晶显示，可连续连续实

时地显示气体浓度，需要背景灯时，可按下背景灯专用键。

3. 具有超强的声、光、振动等3种报警功能。

4. 采用可充电锂电池供电，待机可长达约一个月左右。

5. 报警可有低限、高限、stel和twa等多种报警功能，并可据客户需求调整报警值。

6. 自动零点与满量程标定等功能。

单一气体的价格，一个机器只可以测试一种气体，请看清楚

产品型号	检测气体	化学式	测量范围	响应时间	基本误差	一级报警	二级报警
s-450系列	一氧化碳	co	0~2000ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	100ppm	50ppm
	氧气	o2	0~30.0%vol	30秒	< ± 5% ( f.s )	22.5ppm	19.5ppm
	硫化氢	h2s	0~100ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	15ppm	10ppm
	氨气	nh3	0~200ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	50ppm	25ppm
	氯气	cl2	0~200ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	1ppm	0.5ppm
	氢气	h2	0~1000ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	50ppm	25ppm
	臭氧	o3	0~5ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	1ppm	0.1ppm
	苯	c6h6	0~100ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	1ppm	0.5ppm
	甲苯	c7h8	0~100ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	1ppm	0.5ppm
	一氧化氮	no	0~100ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	25ppm	25ppm
	二氧化氮	no2	0~20ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	5.0ppm	2.0ppm

二氧化硫	so2	0~200ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	5.0ppm	2.0ppm
氰化氢	hcn	0~30ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	10.0ppm	4.7ppm
环氧乙烷	c2h4o	0~1000ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	10.0ppm	2.0ppm
磷化氢	ph3	0~25ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	1.0ppm	0.5ppm
甲醛检测仪	ch2o	0~1000ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	1.0ppm	0.1ppm
酒精检测仪	c2h5oh	0~1000ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	50ppm	25ppm

本产品的加工定制是是，品牌是北京吉安诺，型号是S-450CL2