

CGQ-1直读式测高仪 keyan

产品名称	CGQ-1直读式测高仪 keyan
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:keyan 型号:CGQ-1直读式测高仪 类型:多功能测高仪
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

本仪器是用于野外测量各种目标高度的一种测量仪器,也可以测量高度差、高度和,以及地形地物的坡角.主要特点是可直接读出所测量的高度值,不必换算及查表.另一特点是体积小重量轻、易携带、操作简单、方便快捷、测量准确,如果只测量与高度相关的数据时,可不必要架设经纬仪等大型复杂仪器.本仪器应用范围广泛,能满足于各种场合的测量要求,可广泛地应用于林业、地矿、电力、通讯、路桥、建筑、水利及安装等各项工程的勘测与施工之中

最大测量高度: 60m 仰角: 60 ° 俯角: 30 ±5 /2mm
设定距离: 15m,20m,30m,40m 测量误差: 1% 仪器重量: 0.4kg
尺寸: 156 × 127 × 25 (mm) 原理与结构 1、观测筒中的目测孔与准星构成了一条观测线,当测量某一点的高度时,观测线与水平线将构成一仰角,当已知水平距离时,由正切关系可得到高度值。 2、本仪器由三部分组成:(1)观测系统(观测筒、观测孔、准星);(2)指针控制系统(扳机、按钮、弹簧等);(3)数值显示系统(高度盘、指针、针轴座等)。 3、高度盘前四行的左侧划有园圈的四个数值分别表示四个不同的设定距离。在测量中根据具体情况选择其中一个距离,单位为米,每行上的刻度值代表高度,最后一行表示的是仰角或俯角的度数。

我公司生产及销售:奥式气体分析器,玛瑙研钵,罗氏泡沫仪,毛细管粘度计,测氧仪,乌式粘度计,高压消解罐,皮托管,补偿式微压计,倾斜微压计,风向风速仪,数字式大气压计,空盒气压表,数字式微压计,温湿度计,管型测力计,大吨位测力计,推拉力计,数显拉亚测力计,粉碎机,蒸汽灭菌器,三氧动态杀菌消毒机,麦氏真空表,u型真空计,采样器,纸张水分测定仪,木材水分测定仪,粮食棉花水分检测仪,干燥箱,紫外线消毒柜,电动消毒喷雾器,电热套,电热板,脱色摇床,除湿机,铂金坩埚,酸度计,浊度计,透射式黑白密度计,转速表,超声波测厚仪,机械故障检测仪,听诊器,电火花检漏仪,卡尔费休水分测定仪,地质罗盘仪,测氧仪,旋转粘度计,恩氏粘度计,喷灯,电动搅拌机,磁力搅拌器,熔点仪等产品.

本仪器是用于野外测量各种目标高度的一种测量仪器,也可以测量高度差、高度和,以及地形地物的坡角.

主要特点是可直接读出所测量的高度值,不必换算及查表.另一特点是体积小重量轻、易携带、操作简单、方便快捷、测量准确,如果只测量与高度相关的数据时,可不架设经纬仪等大型复杂仪器.本仪器应用范围广泛,能满足于各种场合的测量要求,可广泛地应用于林业、地矿、电力、通讯、路桥、建筑、水利及安装等各项工程的勘测与施工之中

最大测量高度: 60m 仰角: 60° 俯角: 30° ±5 /2mm
设定距离: 15m,20m,30m,40m 测量误差: 1% 仪器重量: 0.4kg
尺寸: 156 × 127 × 25 (mm) 原理与结构 1、观测筒中的目测孔与准星构成了一条观测线,当测量某一点的高度时,观测线与水平线将构成一仰角,当已知水平距离时,由正切关系可得到高度值。 2、本仪器由三部分组成:(1)观测系统(观测筒、观测孔、准星);(2)指针控制系统(扳机、按钮、弹簧等);(3)数值显示系统(高度盘、指针、针轴座等)。 3、高度盘前四行的左侧划有园圈的四个数值分别表示四个不同的设定距离。在测量中根据具体情况选择其中一个距离,单位为米,每行上的刻度值代表高度,最后一行表示的是仰角或俯角的度数。

我公司生产及销售: 奥式气体分析器, 玛瑙研钵, 罗氏泡沫仪, 毛细管粘度计, 测氧仪, 乌式粘度计, 高压消解罐, 皮托管, 补偿式微压计, 倾斜微压计, 风向风速仪, 数字式大气压计, 空盒气压表, 数字式微压计, 温湿度计, 管型测力计, 大吨位测力计, 推拉力计, 数显拉亚测力计, 粉碎机, 蒸汽灭菌器, 三氧动态杀菌消毒机, 麦氏真空表, u型真空计, 采样器, 纸张水分测定仪, 木材水分测定仪, 粮食棉花水分检测仪, 干燥箱, 紫外线消毒柜, 电动消毒喷雾器, 电热套, 电热板, 脱色摇床, 除湿机, 铂金坩埚, 酸度计, 浊度计, 透射式黑白密度计, 转速表, 超声波测厚仪, 机械故障检测仪, 听诊器, 电火花检漏仪, 卡尔费休水分测定仪, 地质罗盘仪, 测氧仪, 旋转粘度计, 恩氏粘度计, 喷灯, 电动搅拌机, 磁力搅拌器, 熔点仪等产品.

本产品的品牌是keyan, 型号是CGQ-1直读式测高仪, 类型是多功能测高仪, 测量范围是0, 测量精度是0, 测量分辨率是0, 误差是0, 电源是0, 重量是0 (kg)