

## 4525喷气式热收缩包装机

产品名称	4525喷气式热收缩包装机
公司名称	义乌市稠城三恒印机商行
价格	面议
规格参数	品牌:Winbond/华邦 型号:4535 类型:热收缩机
公司地址	浙江义乌市义乌市义东路259号
联系电话	86 0579 85550817 13575799766

## 产品详情

本机采用下循环式热风结构，炉道高度可自由可调节，两侧百叶风门可调，配置智能温控，交流调速，铁氟笼传送带或滚筒式传送带。其中 bs4525a 为单热风炉道，bs4535la 及 bs6535la 为双热风加长炉道，收缩更快速，彻底。适用 pvc、pof、pp 等热收缩薄膜。

	bs4525a	bs4535la	bs6535la
电源电压(v/hz)	220/50(单相) 380/50(三相) 220/60(三相)	380/50(三相) 220/60(三相)	
功率(kw)	6.5	9.6	12.8
载重(kg)	10	30	
输送速度(m/min)	0~10		

加热炉尺寸(l × w × h)(mm)	900 × 450 × (50~250)	1200 × 450 × (50~350)	1200 × 650 × (50~350)
外形尺寸(l × w × h)(mm)	1200 × 650 × 1240	1200 × 650 × 1340	1200 × 850 × 1340
净重 (kg)	90	120	150

本机采用下循环式热风结构，炉道高度可自由可调节，两侧百叶风门可调，配置智能温控，交流调速，铁氟笼传送带或滚筒式传送带。其中 bs4525a 为单热风炉道，bs4535la 及 bs6535la 为双热风加长炉道，收缩更快速，彻底。适用 pvc、pof、pp 等热收缩薄膜。

	bs4525a	bs4535la	bs6535la
电源电压(v/hz)	220/50(单相) 380/50(三相) 220/60(三相)	380/50(三相) 220/60(三相)	
功率(kw)	6.5	9.6	12.8
载重(kg)	10	30	
输送速度(m/min)	0~10		
加热炉尺寸(l × w × h)(mm)	900 × 450 × (50~250)	1200 × 450 × (50~350)	1200 × 650 × (50~350)
外形尺寸(l × w × h)(mm)	1200 × 650 × 1240	1200 × 650 × 1340	1200 × 850 × 1340
净重 (kg)	90	120	150

本机采用下循环式热风结构，炉道高度可自由可调节，两侧百叶风门可调，配置智能温控，交流调速，铁氟笼传送带或滚筒式传送带。其中 bs4525a 为单热风炉道，bs4535la 及 bs6535la 为双热风加长炉道，收缩更快速，彻底。适用 pvc、pof、pp 等热收缩薄膜。

	bs4525a	bs4535la	bs6535la
电源电压(v/hz)	220/50(单相) 380/50(三相) 220/60(三相)	380/50(三相) 220/60(三相)	
功率(kw)	6.5	9.6	12.8
载重(kg)	10	30	
输送速度(m/min)	0~10		
加热炉尺寸(l × w × h)(mm)	900 × 450 × (50~250)	1200 × 450 × (50~350)	1200 × 650 × (50~350)
外形尺寸(l × w × h)(mm)	1200 × 650 × 1240	1200 × 650 × 1340	1200 × 850 × 1340
净重(kg)	90	120	150

本机采用下循环式热风结构，炉道高度可自由可调节，两侧百叶风门可调，配置智能温控，交流调速，铁氟笼传送带或滚筒式传送带。其中 bs4525a 为单热风炉道，bs4535la 及 bs6535la 为双热风加长炉道，收缩更快速，彻底。适用 pvc、pof、pp 等热收缩薄膜。

	bs4525a	bs4535la	bs6535la
电源电压(v/hz)	220/50(单相)	380/50(三相) 220/60(三相)	

	380/50(三相) 220/60(三相)		
功率(kw)	6.5	9.6	12.8
载重(kg)	10	30	
输送速度(m/min)	0~10		
加热炉尺寸(l × w × h)(mm)	900 × 450 × (50~250)	1200 × 450 × (50~350)	1200 × 650 × (50~350)
外形尺寸(l × w × h)(mm)	1200 × 650 × 1240	1200 × 650 × 1340	1200 × 850 × 1340
净重 (kg)	90	120	150

本机采用下循环式热风结构，炉道高度可自由可调节，两侧百叶风门可调，配置智能温控，交流调速，铁氟笼传送带或滚筒式传送带。其中 bs4525a 为单热风炉道，bs4535la 及 bs6535la 为双热风加长炉道，收缩更快速，彻底。适用 pvc、pof、pp 等热收缩薄膜。

	bs4525a	bs4535la	bs6535la
电源电压(v/hz)	220/50(单相) 380/50(三相) 220/60(三相)	380/50(三相) 220/60(三相)	
功率(kw)	6.5	9.6	12.8
载重(kg)	10	30	
输送速度(m/min)	0~10		

加热炉尺寸(l × w × h)(mm)	900 × 450 × (50~250)	1200 × 450 × (50~350)	1200 × 650 × (50~350)
外形尺寸(l × w × h)(mm)	1200 × 650 × 1240	1200 × 650 × 1340	1200 × 850 × 1340
净重 (kg)	90	120	150

本机采用下循环式热风结构，炉道高度可自由可调节，两侧百叶风门可调，配置智能温控，交流调速，铁氟笼传送带或滚筒式传送带。其中 bs4525a 为单热风炉道，bs4535la 及 bs6535la 为双热风加长炉道，收缩更快速，彻底。适用 pvc、pof、pp 等热收缩薄膜。

	bs4525a	bs4535la	bs6535la
电源电压(v/hz)	220/50(单相) 380/50(三相) 220/60(三相)	380/50(三相) 220/60(三相)	
功率(kw)	6.5	9.6	12.8
载重(kg)	10	30	
输送速度(m/min)	0~10		
加热炉尺寸(l × w × h)(mm)	900 × 450 × (50~250)	1200 × 450 × (50~350)	1200 × 650 × (50~350)
外形尺寸(l × w × h)(mm)	1200 × 650 × 1240	1200 × 650 × 1340	1200 × 850 × 1340
净重 (kg)	90	120	150

本产品的品牌是Winbond/华邦，型号是4535，类型是热收缩机，产品别名是4535喷气式热收缩包装机，用途是封装