

PT-XD100袖珍式一氧化氮报警器

产品名称	PT-XD100袖珍式一氧化氮报警器
公司名称	北京恒泰利达科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:普吉泰克 型号:PT-XD100
公司地址	北京经济技术开发区地盛中路3号中辉世纪传媒大厦B座516室
联系电话	010-67837216-812 13911379166

产品详情

pt-xd100型一氧化氮检测仪

pt-xd100检测仪具有关键元器件失效检测功能，检测一起是否处于正常工作状态；具有气体传感器故障检测功能（仅在上电或自检功能时执行一次）；具有存储器、温度传感器、模数转换芯片等关键元器件失效检测功能。

pt-xd100检测仪应用领域：

- 冶金
- 石化
- 制药
- 化工
- 市政
- 环保等

pt-xd100检测仪产品特点：可检测co(0-1000ppm)、h2s(0-100ppm)和o2(0-30%vol) 长达两年的使用寿命免维护，免标定性能可靠，坚固耐用可再生使用外观小巧、精致，携带方便，仅重100克

pt-xd100检测仪应用领域：各类石油、石化、化工生产装置区消防、煤炭、冶金、电力安全检测
其它存在co、h2s气体和缺氧或富氧的场所。

pt-xd100检测仪主要技术指标

低功耗、长待机，免除经常充电烦恼；

正常检测功耗小于500 μ a

采用可充电锂电池供电，电池功耗高达650mah

关机不耗电

传感器具有温度补偿功能；

保证在整个工作温度范围内检测准确

可显示现场温度

免开机可实现零点调整与满量程标定

具有底限、高限、stel和twa等多种报警功能，并可方便改写报警点

具有声、光、震动等三种报警方式

产品依发取得cmc证与防爆合格证

具有较高性价比

pt-xd100检测仪参数表
检测气体：测 量：电 源：使用寿命：传感器：外
壳：报 警：光 报 警：警 告：指示信号：工作环境：储
存co持续工作时间；重2s (重-10ppm和防爆等级%vol)

连续

锂电池

2年

电化学

防静电聚碳酸酯

声音报警：蜂鸣器30cm处80db

led指示

振动报警

氧气：高、低声光、振动报警

co、h2s：瞬时、stel声光、振动报警

达到使用寿命

测量故障、超量程声光报警

电池故障声光报警

传感器故障声光报警

声光指示

-20 ~+50 （连续检测）

湿度：20%~90%rh非冷凝

温度0 ~+30

1个月

100克

80.1 × 61.8 × 35.4mm

ex ia ii ct4

pt-xd100检测仪可选气体及量程气体种类一氧化碳一氧化碳硫化碳硫化碳氧气氨气氯气氢氰酸一氧化氮

气体种类	量程	低报	高报	stel
一氧化碳	0-1000	35	200	200
一氧化碳	0-2000	35	200	200
硫化碳	0-5000	10	15	15
硫化碳	0-100	10	15	15
氧气	0-30.0vol			
氨气	0-100	25	50	30
氯气	0-50	0.5	1	1
氢氰酸	0-30	4.7	10.1	10.1
一氧化氮	0-100	25	25	25
一氧化氮	0-50	2.0	5.0	2.0

本产品的加工定制是是，品牌是普吉泰克，型号是PT-XD100，测量范围是扩散式，测量对象是一氧化氮，测量精度是ppm，尺寸是80.1 × 61.8 × 35.4mm（mm），重量是0.1（kg），电源是锂电池