

三合一气体检测仪 KR 多气合一气体

产品名称	三合一气体检测仪 KR 多气合一气体
公司名称	天津汇科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KR 型号:BW- 测量对象:多气合一气体
公司地址	天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号2楼A2 - 090
联系电话	13011307116

产品详情

产品名称：防水型三合一气体检测仪

产品型号：bw-

bw多气合一气体检测仪是加拿大bw公司推出的经济型手持检测仪。bw多气合一气体检测仪采用了先进的传感器，可以同时检测两、三、四种不同类型的气体。bw多气合一气体检测仪是原装整机进口，性价比很高。体积小重量轻(6*10*3.3厘米/了211克)在复合气体领域中gamic确实是一款性价比高的检测仪防震外壳坚固耐用，适用于恶劣的环境下使用 lcd连续实时地显示气体浓度和对应的

两节五号干电池nimh可充电电池(运行16-18小时)

具有95分贝的听觉检测仪和两个明亮广角的视觉检测仪

仪器内置震动警报器，适合于高噪音的环境下使用

背景灯：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开 四级报报警：低限和高限报警适合于全部气体，twa（时间加权平均值）和stel（短时间暴露值）报警适用于h2s及co，ol（超量程报报警）适合于可燃性气体 简单的自动校准标定程序和插接式可更换电化学传感器

记录twa，stel和峰值气体成份和浓度在需要时显示

全功能自测试：传感器，电池和电路完整性，声光振动三种报警

随机配带：传感器，两节碱性五号电池，鳄鱼夹，标定软管，标定盖和中文说明书 技术规格 检测气体：h2s(0-100ppm或0-200ppm)、co(0-500ppm,0-1000ppm)、o2(25%)、可燃气体(0-100%lel或0-5.0%甲烷)

校准：自动校准和归零 背光：低光/报警/用户需要时自动打开背光

传感器：插接式可更换电化学传感器（温度补偿）

报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别

视觉报警：闪烁的广角警报透镜和两个红色的led警示灯和lcd读数及警报级别

听觉报警：距探测仪0.3米处高达95分贝的声脉冲 振动报警：处于报警状态和其他报警情况脉冲振动

其他报警：低电量，超量程，关闭警告，传感器故障 显示：液晶数字显示读数和状态说明

读数：开机自检后显示气体的成份/浓度 twa/stel：记录stel和twa暴露值显示

峰值：可按要求记录和显示气体的暴露峰值 报警设置：自动激活时显示或启动探测仪时显示

测试：启动时（自动）全功能自测试 一般规格：坚固的复合材料及完整的防冲击保护层

使用温度：-20至50度 相对湿度：5%到95%rh（非冷凝）防护等级：ip65，符合emc directive 89/336/emc的规定 运行时间：16-18小时两节碱性五号电池 14-16小时两节nimh充电电池

体积重量：6 × 10 × 3.3厘米/211克 传感器使用寿命：co/h2s，lel 大于等于3年 o2大于等于2年

多气合一气体检测仪配置信息：四合一：h2s、co、o2、lel 三合一：co、o2、lel 三合一：h2s、o2、lel

三合一：so2、o2、lel 三合一：h2s、co、o2 二合一：o2、lel 二合一：co、lel 二合一：h2s、lel

本产品的品牌是KR，型号是BW- ，测量对象是多气合一气体，电压是3（v），尺寸是60 × 100 × 33（mm），重量是0.211（kg），电源是两节碱性五号电池