

施工专用氨气泄露检测仪 郑州盛腾

产品名称	施工专用氨气泄露检测仪 郑州盛腾
公司名称	郑州盛腾自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:郑州盛腾 型号:ST10
公司地址	郑州市郑东新区祥盛街3号C402
联系电话	0371-55980538 13213131422

产品详情

便携式氨气检测仪| 功能简介

便携式单一气体检测仪，是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的仪器。检测仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微控制技术，菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，具有多种自适应能力；使用液晶汉字显示器，直观清晰；小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。

检测仪外壳采用聚碳酸酯材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高，耐温、耐腐蚀，手感较好。本产品适用于检测环境空气中有毒有害气体的浓度，广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防中毒事故的发生。

I 基本参数

外形尺寸：108mm × 61mm × 40mm

重量：135g

传感器类型：电化学式(可燃气为催化燃烧式)

响应时间：氧气 30s；一氧化碳 40s；可燃气 20s；（其他略）

温度检测：本机具有实时温度显示功能

时间显示：本机具有年、月、日和时钟显示功能

背 光：有高亮度白色背光

报警方式：声、光、振动报警

声音报警 100db以上(10cm)

光报警 红色led

工作模式：连续工作(可燃气体20个小时左右，其他气体一周以上)

温度范围：-20 ~ 50

湿度范围：0 ~ 95% (rh) 无冷凝

仪器充电时间：3~5小时

充电电压：dc5v (直流)

大屏幕图形液晶显示屏

中文显示界面,直观方便

同时显示被测气体浓度、现场环境温度和实时时钟显示

故障及欠压指示

屏幕显示可旋转180度，可方便不同习惯者使用

紧凑设计

人体工学设计，握感舒适、操作简单

双层优质塑料外壳，外层为软橡胶，防滑、密封、坚固耐用

体积小，重量轻，便于携带

三重报警

清晰多频声音报警

全方位闪光报警

振动报警

usb接口及数据记录

可以保存3000条报警记录及其日期和时间，可按键查看或者通过usb接口将数据传输至计算机，可进一步分析

上位机软件，可设置报警点，标定，以及读取、打印、保存报警记录等

大容量电池

1500mah大容量锂电池，大大提升设备续航时间

usb接口充电，充电器通用，充电方便

电池欠压提示

维护方便

模块化传感器，便于维护、更换

开机自动校准，减小检测误差

开机自动检测，具有先进的自诊断和自修复功能

I 技术参数

被测气体	气体名称	技术指标		
		测量范围	分辨率	报警点
co	一氧化碳	0-1000ppm	1ppm	50ppm
h2s	硫化氢	0-100ppm	1ppm	10ppm
h2	氢气	0-1000ppm	1ppm	35ppm
so2	二氧化硫	0-100ppm	1ppm	5ppm
nh3	氨气	0-200ppm	1ppm	35ppm
no	一氧化氮	0-250ppm	1ppm	35ppm
no2	二氧化氮	0-20ppm	1ppm	5ppm
cl2	氯气	0-20ppm	1ppm	2ppm
o2	氧气	0-30%vol	0.1%vol	下18%vol

				上23%vol
ex	可燃气	0-100%lel	1%lel	25%lel

本产品的加工定制是是，品牌是郑州盛腾，型号是ST10，测量范围是0-100ppm，测量对象是氨气，测量精度是 $\pm 5\%F.S$ ，电压是5（v），分辨率是1ppm，尺寸是100mm×58mm×30mm（mm），重量是0.132（kg），电源是充电电池，报警方式是声、光、震动