

# EDX-2600型便携式X荧光ROHS分析仪

产品名称	EDX-2600型便携式X荧光ROHS分析仪
公司名称	上海翔研精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海精谱 型号:EDX-2600
公司地址	嘉定区南翔镇嘉程路1085号2幢1102室
联系电话	13817092986

## 产品详情

### 一、仪器介绍

针对edx2600在各个领域的广泛应用，根据优化产品性能和提高安全防护等级的需求，特别设计该款edx2600。应用新一代的高压电源和x光管，提高产品的可靠性；利用新x光管的大功率提高仪器的测试效率。

### 二、性能特点

下照式：可满足各种形状样品的测试需求

准直器和滤光片：多种准直器和滤光片的电动切换，满足各种测试方式的应用

移动平台：精细的手动移动平台，方便定位测试点

高分辨率探测器：提高分析的准确性

新一代的高压电源和x光管：性能稳定可靠，高达50w的功率实现更高的测试效率

### 三、技术指标

元素分析范围从硫（s）到铀（u）

分析检出限可达1ppm

分析含量一般为1ppm到99.99%

任意多个可选择分析和识别模型

相互独立的基体效应校正模型

多变量非线性回归程序

多次测量重复性可达0.1%（含量96%以上）

长期工作稳定性为0.1%（含量96%以上）

温度适应范围为15 至30

电源：交流220v ± 5v,建议配置交流净化稳压电源

能量分辨率：160 ± 5ev

样品腔尺寸：460 × 298 × 150mm

#### 四、应用领域

rohs检测分析

pvc/pe/pp/pet材料rohs检测仪

玩具环保安全cn-71重金属检测

电路板印刷器材有害重金属检测

焊接材料、阻燃剂等无铅检测

地矿与合金（铜、不锈钢等）成分分析

金属镀层的厚度测量、电镀液和镀层含量的测定

黄金，铂，银等贵金属和各种首饰的含量检测。

本产品的加工定制是否，品牌是上海精谱，型号是EDX-2600，测量范围是(1ppm到99.99%)，测量对象是元素分析范围从硫（S）到铀（U），测量精度是0.1%，尺寸是样品腔尺寸：460 × 298 × 150mm（mm），重量是约45（kg），适用范围是RoHS检测分析、地矿与合金（铜、不锈钢等）成分分析