

LTDK 扭矩起子 ALIYIQI

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | LTDK 扭矩起子 ALIYIQI |
| 公司名称 | 温州一鼎仪器制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:ALIYIQI 型号:LTDK |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇横带桥东岸 |
| 联系电话 | 0577-57572515 15067876806 |

产品详情

ltdk 型预置式扭矩起子

一、概述： ltdk预置式扭矩起子是用于有扭矩要求的螺纹紧固拧紧工件。该产品顺逆时针操作，可预设扭矩值。超过设定值起子空转，可优先控制螺纹紧固。适用于精密仪器螺丝锁紧、线路板固定等对螺丝锁紧有较高要求，对锁紧精度要求较高的场合。广泛应用于各种电气、轻工，机械制造、科研结构等行业。二、功能特点：1、可以预设扭矩值，且具有声响报警提示。当紧固件的拧紧扭矩达到预设的扭矩值时，能自动发出讯号“咔嚓”一声响，并伴有明显的手感振动，提示工作完成。作用力解除后，各个相关零件自动复位。2、顺逆方向自动切换，双方向使用简单方便。3、采用刻度圈加上刻度轮，刻度线读数清晰，准确。4、铝合金材料锻制，坚固耐用，寿命长。5、本扭矩起子执行gb/t 15729——2008有关规定。6、内附有十字螺丝刀头两支，可以让客户按照自己所要测量的物品来更换螺丝刀头。

五、使用方法：1、根据紧固件拧紧时所需要的扭矩，设定此起子的扭矩值(如上图所示)；预设扭矩值时，顺时针方向旋转调节手轮，使其带动直线刻度圈，让主刻度线和副刻度线的数值达到所需要的扭矩值，然后松开调节手轮，预设扭矩值完成。2、根据紧固件的头部尺寸从附件中选取合适的十字批头（0号和1号十字螺丝刀批头），将其插入此扭矩起子的连接孔内。3、手持手柄将批头对准紧固件，转动起子，直至紧固件的拧紧的扭矩达到设定的数值时，起子空转发生“咔嚓”一声响讯号，同时伴有明显的手感震动，提示完成操作。4、如果长期不使用，调节刻度线至最小扭矩值处放置。六、注意事项：

- 1、本产品只适用于标定范围值内的旋紧以及检测。
- 2、使用中请勿强烈冲击。
- 3、绝对不允许充当其它工具使用。
- 4、起子“咔嚓”报警后请勿继续施力。
- 5、本产品测量值已经经过校正，不允许私自拆卸，以免导致测量精度出现误差。
- 6、使用完后，应把扭力值调至零位放置，以保持起子精度，延长使用寿命。
- 7、本产品勿与酸、碱、及其有腐蚀性的气体接触。

本产品的加工定制是是，品牌是ALIYIQI，型号是LTDK，测量范围是1.5-3，调整范围是20（mN.m），尺寸是270*98*100（mm），重量是0.5（kg）