

# 自主品牌灯头扭力仪 best

产品名称	自主品牌灯头扭力仪 best
公司名称	深圳市本善科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:best 型号:HP-10/20/50/1000
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝民路西南侧流塘大厦一栋1102 (办公场所)
联系电话	13632781919 13723451100

## 产品详情

一、灯头扭力仪,瓶盖扭力仪,电批扭力仪用途 用于测量和校正各种电批、风批、灯头、瓶盖扭力批、扭力扳手的力矩及扭力设定状况；适用于各种需测量力矩的转轴、轴承等产品、卡具及夹具等工具。广泛应用在五金加工、电子产品、电器、设备、相机、钟表、玩具、测量仪器及it等行业，甚至军工、航天、汽车等行业。

二、灯头扭力仪,瓶盖扭力仪,电批扭力仪特点

- 1、操作简单，配备多种测量不同力矩的缓冲力配件，并可加外制夹具作其它用途。
- 2、扭力大小为高清晰液晶屏显示力矩数字，简单、精确阅读。
- 3、具有扭力跟随值和锁定并保持显示最大力矩（扭力值），即最高峰值。
- 4、灵敏度高、精确度高，可以为各种类型扭力工具设定、校正精确的力矩。
- 5、具有三种力矩单位切换功能：lbf.in(磅力.英寸)、kgf.cm(公斤力.厘米)、n.m(牛顿.米)。
- 6、可以作顺时针方向和逆时针方向的测量力矩，即可作拧紧件和松开件的扭力。
- 7、结构上采用高强度钢材，而电子检测部分使用高科技数码电路控制系统，并采用德国的高精度传感器。
- 8、带有模拟信号输出口，提供多种信号应用，可进行波形观察，测量数据的记录分析。
- 9、电源使用可充电锂电池供电，仪器便于携带、安装。

三、灯头扭力仪,瓶盖扭力仪,电批扭力仪技术指标

指 标 型 号	hp-10	hp-20	hp-50	hp-100
测量范围 磅力.英寸 (lbf.in)	0.15-9.00	0.15-18.00	1.5-45	1.5-90
公斤力.厘米 (kgf.cm)	1.5-10.00	1.5-20.00	1.5-50	1.5-100

牛顿.米 (n.m)	0.015-1.0	0.015-2.0	0.15-5.0	0.15-10.0
精 度	± 1%以内			
测量方式	跟随值 ( track )、峰值 ( peak )			
采样频率	600hz			
电 源	6v ( 5个1.2v锂电池组 )			
电池寿命	>500回			
充电时间	5 – 7小时			
足电连续使用时间	30小时以上			
电池充电器	输入:ac100-120v 50hz /220-240v 60 hz 输出:dc7.2v 120ma			
外形尺寸	230mmx123mmx65mm			
重量	1.9公斤			

灯头扭力仪介绍：\*灯头扭力计适用灯头规格：e12、e14、e17、e26-e27、e40、g5-g13特殊灯头夹具可定制（备注：夹具为可调式）。\*符合iec国家标准要求，可正反向扭力测试：采用夹具固定灯头方式，直接转动光源即可测量灯头的正反扭矩。\*最大值保持功能\*标准rs232接口，可配电脑、打印机简要介绍\*抗扭力力是一项光源用灯头的机械强度的安全指标，已得到各类光源制造厂家的重视，而且也是国家强制性检测项目。灯头扭力计是专门检测节能灯、白炽灯、高压汞灯、钠灯等不同灯头扭力的理想工具。

本产品的加工定制是否，品牌是best，型号是HP-10/20/50/1000，测量范围是0.015-10.0n.m，调整范围是见说明（mN.m），尺寸是230mmX123mmX65mm（mm），重量是2.7（kg）