

30WEL冷光片背光驱动器

产品名称	30WEL冷光片背光驱动器
公司名称	珠海市恒义电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 发光颜色:粉底白光 EL重量:/ (g)
公司地址	珠海市南屏镇南屏工业区
联系电话	86-0756-6912900 13250048090

产品详情

珠海市恒义电子有限公司

el驱动器使用说明书

一.概述

hy-ac3000-30w驱动器是一款高效节能el冷光片驱动电源.整机效率高，体积小，重量轻，稳定性好。

二.环境特性

1.使用周围环境：-10 —+50

2.使用周围湿度：10—90 % rh

3.保存温度：-30—+60

4.保存湿度：5—93 % rh

三.产品介绍

驱动器型号：hy-ac3000 30w

输入电压：ac85v-ac245v 50-60hz

输出电压：ac90v-135v (可调)

输出频率：800hz-1300hz (可调)

有效驱动面积：3000平方厘米（实际发光面）

产品认证: ce(emc/emi) ce(vde),rohs,fcc,

四．产品使用注意事项

- 1.，输出座子严禁接反、接错，如接反、接错会导致驱动器或冷光片烧坏。
- 2．输入电压应在规定工作电压范围内。
- 3.连接输出座子时，请关闭驱动器电源，避免触电.接好后检查座子是否连接正确，方可通电工作。
- 4.请保持驱动器通风良好，不要挡住驱动器散热孔，严禁在高温环境下使用。

本产品的加工定制是是，发光颜色是粉底白光，EL重量是/（g），EL厚度是3-5（mm），EL尺寸是/（mm），EL动力来源是AC90V-240V