

恒宇牌传感器专用灌封胶 透明

产品名称	恒宇牌传感器专用灌封胶 透明
公司名称	溧阳市恒宇胶业有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	颜色:透明 外观:流动性 品牌:恒宇
公司地址	溧阳市上兴镇果园
联系电话	86 0519 87740898 13915850383

产品详情

颜色	透明	外观	流动性
品牌	恒宇	粒度	0 (目)
耐温	250 ()	粘度	3800
脱色率	0 (%)	水份	0 (%)
主要用途	传感器		

2 4 0 双组份加成型有机硅凝胶

一、产品特点：1、胶固化后呈半凝固状态。对许多基材的粘附性和密封性能良好，具有极优的抗冷热交变性能。2、两组份混合后不会快速凝胶，有较长的操作时间，一旦加热就会很快固化。固化时间可以自由控制。3、固化过程中无副产物产生，无收缩。4、具有优异的电气绝缘性能和耐高低温性能（-50 ~ 200 ）。。

5、凝胶受外力开裂后可以自动愈合，同样起到防水，防潮的作用。

二、典型用途：本产品专用于精密电子元件，背光源，传感器和电器模块的防水、防潮、防气体污染的涂覆，浇注和灌封保护等。

三、性能指标：点击查看性能指标>>

四、使用工艺：

1、将a、b组分按1：1的比例称量，并混合均匀，直接注入需灌封保护的元器件（或模块）中。注意，最好顺真器壁一边慢慢注入，可减少气泡的产生。2、将灌封好的元件静置，让其自行排泡，气泡基本消失后可加温固化（80 条件下，约需30分钟），亦可直接在室温条件下固化，大约需要6-24小时。

五、 注意事项：240双组份加成型有机硅凝胶接触以下化学物质不固化：1、有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶。2、硫磺、硫化物以及含硫的橡胶等材料。3、胺类化合物以及含胺的材料。在使用过程中， 请注意避免与上述物质接触。

六、 包装规格：10kg/组

七、 贮存及运输：1、避免挤压，碰撞或硬划伤2、防止高温，雨淋或阳光直射3、保存条件：15~25 湿度 < 55%rh4、保存期：在原包装内上述条件下为6个月5、此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

八、 重要说明：本产品使用效果会受到贮运条件、操作工艺、工作环境、基材特性等客观因素的影响，因此，在使用过程中如有问题请及时与我公司联系。