变频调速试验台 泰山海特

产品名称	变频调速试验台 泰山海特
公司名称	泰安海数机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:泰山海特 型号:EM279
公司地址	山口工业园
联系电话	13583807506

产品详情

一、用途

1、调试喷油泵各缸供油量及供油均匀性；

2、调试喷油泵供油始点、供油间隔角度；

3、多种调速器工作性能的调试；

4、喷油泵密封性试验；

5、分配泵回油量的测试；

6、分配泵压力补偿器的检查；

7、分配泵泵腔压力测量；

8、提前角的测量；

9、齿杆行程的测量。

二、特点

1、工业用电脑；

2、led数字显示；

3、调速手动自动任选；

4、机壳为外挂门式。

三、技术参数

试验台型号	em279－55/75/110/150	em279－185/220/300
主轴转速范围（rpm）	0~4000	0~3000
可测试喷油泵缸数	12	12
主轴最大输出功率（kw）	5.5/7.5/11/15	18.5/22/30
主轴中心高度（mm）	125	125
燃油系统供油量（l/min）	≥6	≥8
燃油系统供油压力（mpa）	低压≥0.4，高压≥4.0	低压≥0.4，高压≥4.0
量油次数（次）	0~1000	0~1000
燃油控制温度（°C）	40±2	40±2
正 压(mpa)	0~0.16	0~0.16
负 压（mpa）	－0.1~0	－0.1~0
直流电源（v）	12/24	12/24

回油测量（l/h）	6~60	6~60
齿杆行程（mm）	0~25	0~25
提前角（°）	0~10	0~10
外形尺寸（l×w×h）	185×110×175	210×110×175
试验台重量（kg）	800/850/900/1000	1100/1200/1300

本产品的加工定制是是，品牌是泰山海特，型号是EM279，规格是7.5~30KW，外形尺寸是2100×700×1600（mm），重量是900（Kg），用途是柴油喷油泵的性能测试，可试缸数是12，变频调速是0~4000rpm