

变频调速试验台 泰山海特

产品名称	变频调速试验台 泰山海特
公司名称	泰安海数机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:泰山海特 型号:EM279
公司地址	山口工业园
联系电话	13583807506

产品详情

一、用途

- 1、调试喷油泵各缸供油量及供油均匀性；
- 2、调试喷油泵供油始点、供油间隔角度；
- 3、多种调速器工作性能的调试；
- 4、喷油泵密封性试验；
- 5、分配泵回油量的测试；
- 6、分配泵压力补偿器的检查；
- 7、分配泵泵腔压力测量；
- 8、提前角的测量；
- 9、齿杆行程的测量。

二、特点

- 1、工业用电脑；
- 2、led数字显示；
- 3、调速手动自动任选；

4、机壳为外挂门式。

三、技术参数

试验台型号	em279 - 55/75/110/150	em279 - 185/220/300
主轴转速范围 (rpm)	0~4000	0~3000
可测试喷油泵缸数	12	12
主轴最大输出功率 (kw)	5.5/7.5/11/15	18.5/22/30
主轴中心高度 (mm)	125	125
燃油系统供油量 (l/min)	6	8
燃油系统供油压力 (mpa)	低压 0.4 , 高压 4.0	低压 0.4 , 高压 4.0
量油次数 (次)	0~1000	0~1000
燃油控制温度 ()	40 ± 2	40 ± 2
正压 (mpa)	0~0.16	0~0.16
负压 (mpa)	- 0.1~0	- 0.1~0
直流电源 (v)	12/24	12/24

回油测量 (l/h)	6~60	6~60
齿杆行程 (mm)	0~25	0~25
提前角 (°)	0~10	0~10
外形尺寸 (l×w×h)	185 × 110 × 175	210 × 110 × 175
试验台重量 (kg)	800/850/900/1000	1100/1200/1300

本产品的加工定制是是，品牌是泰山海特，型号是EM279，规格是7.5~30KW，外形尺寸是2100 × 700 × 1600 (mm)，重量是900 (Kg)，用途是柴油喷油泵的性能测试，可试缸数是12，变频调速是0~4000rpm