

电动车淋雨试验箱

产品名称	电动车淋雨试验箱
公司名称	广东三木科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SANWOOD/三木 型号:SM-LY-500C
公司地址	东莞市常平镇松常路88号
联系电话	76982988375 13509232752

产品详情

品名：可程式箱体淋雨試驗箱

产品用途：

本试验方法主要是用来模拟照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。是航空、汽车、家电,科研等领域必备的测试设备。

产品概述：

本试验方法主要是用来模拟由汽车灯具在行车时或在淋雨中，由雨水对汽车灯具产生的影响，并以此来考核汽车灯具产生抗击喷水渗透的能力。本设备的基本结构和原理及性能满足gb10485-89《汽车和挂车外部照明和信号装置基本环境试验》标准所对应的技

术指标及要求。

主要技术参数：

工作室尺寸：800*800*800mm (d×w×h)；

外箱尺寸：1450*1400*1650 mm (d×w×h)

试验台面积：∅ 500mm。

管孔规格：孔数25个

摆管喷水孔径：∅ 0.4mm (定货时说明)；

喷水孔间距：50mm；(可根据客户要求调整)

喷水环半径：400mm；

喷水管内径：∅ 16mm；

摆管摆角幅：0-270°可设定

摆速调节：0-20次可设定；

淋雨水压：约80kpa;

水流供水量：根据ipx3、ipx4调节；

试验台转速：1 ~ 10r/min.

结构与材质：箱体材料均为sus304不锈钢板制成

控制系统：

调速装置：伺服马达调速；

工作台旋转装置：减速电机；

量仪：16-160l/h/一台

泵：500w

变频器：一台

电源：ac220 50hz)

摆管式淋雨试验方法：

管喷水孔径： $\varnothing 0.4$

喷水孔间距：50mm

喷水环半径：500 (mm)

喷水管管径： $\varnothing 16$ mm

摆管摆角幅： $\pm 45^\circ \pm 60^\circ \pm 90^\circ \pm 180^\circ$ (ipx3摆管角度:左右各60度,共120度摆管淋雨).

摆速调节：0~30转/min (可调)

林雨水压：0.1 ~ 6bpa可调

水流供水量：在4bar压力下，流量达到39.2l/min

式验台转速：0 ~ 20转/min（可调）

式验台面积：ø 400mm，承重量为15kg，样架0 ~ 300mm可调。（喷水孔到样品距离）

箱体上有电源引线测试孔，可外接电源，另喷淋点时间均可调节。

式验时间:10min

式4溅水试验：

式试验方式及参数与ipx3相同.

式4摆管角度:左右各180度,共约360度,喷水量.水压可调.

式验时间:10min

售后服务承诺

尊敬的用户：

衷心的感谢您选择三木科技的产品，为维护客户的利益，维护“三木”产品的信誉，我公司

将以优质的服务来接受使用者的监督，让您买得放心，用得称心；

真正让使用者感受到本公司服务宗旨：从心开始、放心产品，贴心服务。为了保证您的仪器设

备能够正常使用和得到良好的售后服务，请您仔细阅读本公司承诺；

一．本公司对产品从出厂到产品的有效使用年限内实施全程跟踪管理体系，具体措施如下：

1.考虑客户的不同情况，本着“贴心服务”的原则，工程师根据场地空间、环境、安全性、

便利性等情况，为客户提供更直观、专业的产品建议和布置方案，

并督促提供仪器设备所需配套条件；

2．建立产品技术档案管理体系：

一机一文件，具体包括产品组装验收合格登记、产品出厂状态、产品安装调试负责人、客户

情况、技术负责人、上岗使用培训、保修期、保质期及维护期的技术、

质量状况的记载及分析解决过程记载，以及产品转移追踪记载等内容，以此确保每台已售出

仪器设备的质量保障工作。

3．售后服务保障制度体系：

3.1设备安装与调试：我公司派专业操作人员负责对设备整体的安装调试工作。

3.2技术培训：仪器设备运抵贵司后，我公司免费为使用者培训操作员2-3名，由专业技术培

训人员负责培训，主要培训内容是：仪器设备的机械结构介绍，

安装及调试的步骤方法、各操作开关的使用方法和注意事项，仪器设备的日常维护和保养等

课程,以确保仪器设备以后的正常运转。

3.3设立服务热线：开通24小时服务热线400-002-1568，随时解答使用者在实际操作中出现的问题

3.4定期回访：安装调试完毕后，保修内每个季度，售后服务人员回访一次，听取客户意见，指导操作员正确使用并及保养注意事项。

3.5及时处理：仪器设备出现临时故障，接到使用者通知后，2小时内公司售后服务人员进行电话指导。如未能解决，公司在接到客户的电话后在24小时内赶到现场，

北京、上海、江西、福建、浙江、湖北。江三角、州三角以外在48小时内赶到现场。在12小时内及时赶往现场解决，以快速，高效的服务宗旨，为客户排忧解难，

以确保仪器设备能够正常使用，另外如有特殊情况可及时处理。

3.6二年保修，终身维护。自购机之日起，我公司二年之内向用户提供免费调试，维修及配件更换服务（易损件除外），但经我公司技术人员鉴定属天灾或人为操作不当，

非质量问题造成的故障，我公司将收取部件的成本费。自购机之日起贰年以后，使用方设备出现一切故障，我公司将提供无偿的技术援助，并为使用方提供高效的维修服务，包括故障维

修、原厂配件更换。

本产品的加工定制是是，品牌是SANWOOD/三木，型号是SM-LY-500C，规格是800*800*800mm，外形尺寸是1450*1400*1500（mm），重量是100（Kg），用途是用于各种需要做淋雨试验之产品