

美能达CM-2300d分光测色计

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 美能达CM-2300d分光测色计 |
| 公司名称 | 昆山国晶电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:KonicaMinolta/柯尼卡美能达 型号:CM-2300d |
| 公司地址 | 周市镇新镇金威广场29号 |
| 联系电话 | 13372154386 |

产品详情

cm-2300d 中文界面分光测色计

产品信息 产品概况

日本进口美能达cm-2300d分光测色计

便携式的积分球分光测色计，其多功能性能用于各种实际应用之中。

便携，紧凑，轻巧和时尚的机身 670克（不包括电池）存储最多1700份数据

高精度传感器 测量间隔达到10nm的优越重复性。与cm-2600d (ø 8)和cm-2500d的数据兼容

主要用途

对于电子产品外部塑胶和树脂，车辆喷漆，纺织品，皮革制品等的颜色控制来说非常理想。

主要特征

能在任何位置进行测量。

氙气灯的使用让仪器能放置在样品表面的任何位置。

高精度测量对象。

便携时尚的机身带有具备照明的探视镜。

便携时尚且带有具备照明的探视镜的机身使用户能快速精确地放置仪器在对象上进行定位。可用于药品，化妆品，印刷品，建筑材料，纺织品，食品等等。

同时测量sci（包括镜面反射）和sce（排除镜面反射）。

仅需1.5秒，同时测量sci和sce所得的数据就会显示在lcd上。与传统分光光谱仪不同的是，无需在sci和sce模式之间进行机动切换。由于在切换模式时测量区域不会变化，这样就提高了工作效率并且提供了稳定的测量数据。而且光泽度数字显示监控能显示出相对光泽度。可用于塑料，油漆，树脂和消费品

*sci是一种包括镜面反射进行测量的方法。由于这个原因，它把样品表面的影响降低到最小程度，特别适合颜色质量监控和计算机配色。

*sce是一种排除镜面反射的测量方法。这种类型的测量所得的结果和肉眼观察的比较相似。

规格 主要规格 规格型号光源/观测系统积分球大小传感器光谱分离设备波长范围波长间距光谱半带宽反射率范围光源测量时间最小测量间隔电池性能测量/照明区域重复性器间差语言模式测量模式端口观察者观察用光源显示色度空间/色度数据可储存的数据组允拒收判定电源大小重量运行温度/湿度范围存放温度/湿度范围标准配件选配件 分光测色计

cm2300d

d/8（散射光源，8度观测角），配有

sci（包括镜面反射分量/sce（不包括镜面反射分量）同步测量功能。（符合cie no.15、iso 7724/1、astm e1164、din 5033 teil7、jis z8722 condition c标准。）

ø 52mm

硅光电二极管阵列（双列 40 元件）

衍射光栅

360nm 到740nm

10nm

约10nm

0到175%，显示分辨率：0.01%

2个脉冲氙灯

约 1.5 秒

3 秒（在23 ° c时）

以 10 秒为间隔约 1000 次（使用碱性电池时）（在23 ° c时）

ø 8mm/ø 11mm

光谱反射率：标准偏差在 0.2% 以内（360 到380nm：标准偏差在 0.4% 以内）

色别：标准偏差 e*ab 在 0.08 以内（在白板校正后以 10 秒为间隔测量 30 次白色校正板）

*ab 在 0.4 以内（sci）（基于 12 bcra series ii

色阶的平均值，比较对象为在23 ° c时通过主机身测得的值）

英语/中文

单次/平均化（自动模式：1 到 8次/手动模式）

符合rs-232c标准

2/10度

a、c、d50、d65、f2、f6、f7、f8、f10、f11、f12（使用两个光源可进行同步计算）

光谱值/图表、色度值、色差值、“合格/不合格”结果、相对光泽度

l*a*b*、l*c*h、xyy、xyz、mi、e*ab、cmc(1:1)、cmc(2:1)、cie94、cie de2000、wi (astm e313)、yi (astm d1925)

1,700（每个数据组由一对 sci/sce 数据组成）

色度允拒收值（只能设定一组允拒收值）
aa 电池（×4），ac 适配器
69（宽）×96（高）×193（长）mm
约670g（包括“测量台”/不包括电池）
5 °c 到 40 °c，相对湿度 80% 或更低（在 35 °c 下），无水气凝结
0 °c 到 45 °c，相对湿度 80% 或更低（在 35 °c 下），无水气凝结
白色校正板：cm-a145
对象蔽光框 ∅8mm：cm-a146
rs-232c 电缆（d-sub 9 针，适用于 ibm、pc/at）：if-a16
ac 适配器 ac-a17
aa(r6) 碱性电池 × 4
零校正盒：cm-a32
硬盒 cm-a148
防尘盖套件：cm-a149
防尘盖：cm-a152
色彩数据软件“spectramagic nx”：cm-s100w
打印机电缆（d-sub 9 针，适用于串口链接）：cr-a75

本产品的加工定制是否，品牌是KonicaMinolta/柯尼卡美能达，型号是CM-2300d，类型是便携式分光仪，电源电压是详见参数（V），适用范围是详见参数