

铁线网排焊机 松明 气动排焊机

产品名称	铁线网排焊机 松明 气动排焊机
公司名称	常州市松明焊接机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:松明 型号:DTN-50 类型:气动排焊机
公司地址	江苏扬州市邗江区邗江中路248号
联系电话	86 0514 87966422 13912134528

产品详情

本焊机为气动加压方式具有自动控制功能的半自动焊接设备，电极的压力大小和工作行程范围可以在设定范转随意调节。主要适用于各种薄板结构工件的点焊和凸焊，广泛的用于汽车零部件、摩托车零部件、钢制暖气片换散热器、太阳能热水器、金属包装容器、钢制保险柜文件柜、金属丝网过滤器材等制造行业，焊接的焊点可以保证有足够的焊接机械强度，随机配备高性能、高可靠性的kd3-160b型微机点凸焊控制器，它可以实现压紧、焊接、维持、休止四个接程序过程，根据工作需要可以选择单点点焊和循环连续点焊。与同类产品相比，它具有操作简单直观、输出功率大、焊接速度快、设备故障率低等显著优点，能够满足用户的各种焊接需要。

二、主要技术参数

项目	单位	数据				
额定容量	千伏安	25	35	63	80	100
额定负载持续率	%	20	20	20	20	20
初级电压	伏	380	380	380	380	380
额定焊接厚度	毫米	1.5+1.5	2.0+2.0	2.5+2.5	3.0+3.0	4.0+4.0

最大焊接厚度	毫米	2.0+2.0	3.0+3.0	3.5+3.5	4.0+4.0	5.0+5.0
次级电压	伏	3.3-5.2	4.3-6.6	5.5 ~ 7.5	4.3-7.3	4.5-7.6
电极最大压力	千克力	> 200	> 200	> 300	> 300	> 500
电极行程	毫米	> 60	> 60	> 60	> 60	> 60
电极外伸距离	毫米	> 350	> 400	> 450	> 450	> 500
冷却水消耗量	升/小时	250	300	300	350	400
最快焊接速度	次/分	90	75	70	60	45
参考质量	公斤	220	260	300	380	410

本产品的品牌是松明，型号是DTN-50，类型是气动排焊机，驱动形式是气动，作用原理是焊接，是否二手是全新，电流是交流，作用对象是金属，用途是焊线，外形尺寸是1200X800X1800（mm），重量是280（Kg），可调级数是1，产品别名是电阻焊机，输入电压是380V