

FEP热缩管厂家 聚四氟乙丙烯热缩管性能

产品名称	FEP热缩管厂家 聚四氟乙丙烯热缩管性能
公司名称	东莞市聚优电子有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:JY 额定温度:-80 -200 规格: 1.5mm- 300.0mm
公司地址	广东省东莞市大朗镇石厦工业区
联系电话	0769-82677048 13423266866

产品详情

fep热缩管厂家 聚四氟乙丙烯热缩管性能fep管由fep树脂挤出成型。柔软、耐折、韧性足，耐-200 ~ 200 高温，具有优异的耐化学腐蚀性、绝缘性和不粘性、优异的高透明度和耐候性等。

fep热缩管具有突出的不粘性、不燃性、低摩擦性和突出的性能可靠性; fep热缩管具有更好的弹性和透明性,在所有塑料中光折射率最低; fep热缩管具有较高的机械强度、表面光洁度高; 无毒害。由于fep热缩管具有较低的熔融粘度和优异的热稳定性,因此可像其他热可塑性产品一样,能使用挤压、传递、注射、压缩,吹塑成型方法以加工。 · fep热缩管热收缩率:约为1.3:1 ; 最高连续()使用温度 200 ; 拉伸强度(mpa) d638/23 19-22 介电击穿强度(mv/m) d149/短时间,3.2mm 20-24 延伸率(%) d638 /23 250-330 介电常数 d150/ hz 2.1 硬度(shore) 硬度计 d55 耐药品性 优异 静摩擦系数 与钢摩擦 0.05 阻燃性 d2863/氧指数深度临界指数 >95 fep热收缩管规格参数表 收缩后内径(m) 收缩后壁厚(mm) 长度(m) 3.0-9.0 0.2-0.45 0.5-1 10.0-16.0 0.25-0.5 0.5-1 >17.0-<80.0 0.4-0.5 0.5-2 · 以上各种产品与规格可根据客户来样来图与实际应用开模制作 · fep热缩管符合符合企业标准q/msf46-02-2008。

用途： fep热缩管应用于：1、各种频率下使用的电线、电缆护套，电气元件、光纤套管等。应用于腐蚀性、高温环境下气体、液体的管道输送，如热交换器、蒸汽配管和液面计量管等。2、电镀设备、pcb设备、电热设备、微波清洗设备、液晶制造设备、半导体制造设备的液体与气体传输部件等。3、航空、航天工业、地铁运输车辆、自动开关设备、油井测试设备领域。4、电子电气、通讯、光纤传输等方

面的的绝缘护套等。5、办公机械、造纸机械、印染机械和印刷机等方面的辊筒包覆等。6、发热管包覆。7、水处理、油田等行业岩浆制样等。

欢迎来电来人洽谈合作！