

冷库厂家订做蔬菜冷库|萝卜冷库|红薯冷库

产品名称	冷库厂家订做蔬菜冷库 萝卜冷库 红薯冷库
公司名称	惠州市环美制冷设备有限公司
价格	16000.00/套
规格参数	品牌:HZHM 型号:按需订做
公司地址	惠州市惠城区水口中心村工业区9号(晶锋厂斜对面)
联系电话	0752-2258509 13316391088

产品详情

冷库厂家订做蔬菜冷库|萝卜冷库|红薯冷库

惠州市环美制冷设备有限公司是集冷库产品设计、产品开发、产品制造、工程成套售后服务、技术咨询为一体的综合性公司，公司以生产和定制各种组合式冷库、拼装冷库、冷库设计、冷库安装、冷库工程、冷库价格、冷库建造、冷库保养为主导，专业安装组合式制冷机组、冷水机组、冷库机组、工业冷水机、小型冷库、组合冷库、低温冷库、蔬菜冷库、保鲜冷库、医药冷库、冷藏冷库、冷冻冷库、速冻冷库、双温冷库、活动冷库、防爆冷库、气调冷库、恒温冷库和超低温（0 至-120 ）冷库等并提供制冷设备，满足客户的各种需要。产品广泛的应用于食品、医疗卫生、生物工程、水产品、超市、电子、酒店服务业等各行业。

环美制冷公司在自身发展的过程中，公司始终本着以人为本，以科技促发展的经营理念。同时打造出一支工作经验丰富、服务体系完善的施工团队，为客户提供优质的服务。

环美系列冷库：采用无霜速冻制冷方式，配置品牌压缩机及制冷配件，采用自动化霜，控制方式有微电脑智能控制。制冷系统采用绿色冷媒，属于21世纪国际先进的制冷技术。

环美冷库特点：

1、库体采用硬质聚氨酯或聚苯乙烯泡沫隔热夹芯板，用高压发泡工艺一次灌注成型，可制成各种长度、规格，以满足广大用户的不同要求。其特点为：“隔热保温性能好、重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化、外形美观”。

2.库板厚度有10cm和15cm两种。

3.冷库面板种类有:彩塑钢、盐化钢、不锈钢、压花铝等。 4.库体主要由各种隔热板组即隔热壁板（墙体

) 顶板、底板、门、支承板及底座等组成；库体板壁经内部凹凸槽连接，装拆搬运方便，安装工期短，中小型冷库2-5天即可交付使用，库体可根据用户需要随意组合、分隔或加大、减小。

果蔬保鲜库

的特点保鲜库推广应用，较好地解决了农产品产后保鲜及商品化处理滞后的矛盾，是农产品产后增效的有效手段之一，有效调节了果蔬淡旺季，变当地资源优势为经济效益优势，为农产品减损增值。在推广过程中，尚有许多生动的事例，随着农业产品结构的调整，农产品保鲜前和保鲜后所产生的经济效益是不同的，有保鲜库和没有保鲜库也就根本没法比。

果蔬保鲜冷库特点： 1、贮藏保鲜期长，经济效益高。如葡萄保鲜7个月，苹果6个月，蒜苔7个月后，品质鲜嫩如初，总损耗不到5%。一次性投入建成冷库，使用寿命可达30年，经济效益十分显著。

2、适用范围广：适合我国南北方各种水果、蔬菜、花卉、苗木等贮藏保鲜。 3、操作技术简单、维修方便。制冷设备微电脑控制温度，自动开机、停机，无需专人监护，配套技术经济实用。

果蔬保鲜库的好处： 1. 延长果蔬的贮存期，至最贵价格时出售，可获得最高利润。
2. 可使果蔬保持鲜度脆性。向市场提供高质量的果蔬。
3. 果蔬出库的摆架期可延长到28天左右。4、可抑制果蔬病虫害的发生，使果蔬损失减至最小。

技术参数：

序号	产品名称	冷库容积	占地面积	整机功率	冷库的基本配置
1	8吨 0 ~ +5 保鲜库	32m ³	15m ²	2.3kw	制冷机组 压力控制器 电磁阀 过滤器 膨胀阀
2	10吨 0 ~ +5 保鲜库	40m ³	18m ²	2.6kw	吊顶蒸发器及吊杆 化霜下水管及弯头
3	15吨 0 ~ +5 保鲜库	60m ³	27m ²	3.0kw	焊条铜螺母铜弯头 铜管穿线管件
4	20吨 0 ~ +5 保鲜库	80m ³	37m ²	3.3kw	电线及线槽 电脑自动控制箱 氟利昂
5	30吨 0 ~ +5 保鲜库	120m ³	55m ²	4.3kw	保温管及绑扎带 聚氨酯密封材料
6	40吨 0 ~ +5 保鲜库	160m ³	73m ²	5.3kw	铆钉及其它五金件 防水灯冷库门
7	50吨 0 ~ +5 保鲜库	200m ³	91m ²	6.2kw	双面彩钢板库板、 其它安装辅件材料
8	60吨 0 ~ +5 保鲜库	240m ³	110m ²	8.2kw	
9	80吨 0 ~ +5 保鲜库	320m ³	128m ²	10.5kw	
10	100吨 0 ~ +5 保鲜库	400m ³	160m ²	12.4kw	
11	200吨 0 ~ +5 保鲜库	800m ³	266m ²	24.6kw	
12	400吨 0 ~ +5 保鲜库	1600m ³	533m ²	52.5kw	

13	600吨	0 ~ +5	保鲜库	2400m ³	800m ²	73.5kw
14	800吨	0 ~ +5	保鲜库	3200m ³	1100m ²	94.5kw
15	1000吨	0 ~ +5	保鲜库	4000m ³	1500m ²	115.5kw

冷库的基本配置：

制冷机组、压力控制器、电磁阀、过滤器、膨胀阀、吊顶蒸发器及吊杆、化霜下水管及弯头、焊条铜螺母铜弯头、铜管穿线管件、电线及线槽、电脑自动控制箱、氟利昂、保温管及绑扎带、聚氨酯密封材料、铆钉及其它五金件、防水灯、冷库门、双面彩钢板库板、其它安装辅件材料。

联系我们：

惠州公司：惠州市水口中心村工业区

电话：0752-2258509 133136391088陈经理 业务qq：604337011

赣州公司：赣州市黄金开发区希雨北路8号

电话：0797-8486590 13426554570 陈工 业务qq：1036783260

公司官网：<http://www.gdhmzl.com> 阿里旺铺：<http://jxdclq.cn.alibaba.com>