

PA66巴斯夫 a3eg3玻纤增强pa66

产品名称	PA66巴斯夫 a3eg3玻纤增强pa66
公司名称	苏州嘉亿源塑胶贸易有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3EG3
公司地址	昆山开发区东城大道9号24号楼9室
联系电话	0512-88930729 13390852942

产品详情

pa66 a3eg3 德国巴斯夫 特性备注：纤增强 用途：用于需用要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。
重要参数：缺口冲击强度:5.5 断裂伸长率:3 %弯曲强度:180 mpa弯曲模量:5500 mpa热变形温度:250

苏州嘉亿源塑胶贸易有限公司长期供应pa66塑胶原料，原厂原包，质量保证，价格合理，.我公司可以提供原料认证报告;ul认证、fda认证、材质证明、iso，astm物性资料、rohs(sgs)报告、物质安全资料表(msds).....欢迎各地新老客户来电来函(13390852942)咨询洽谈。

本公司长期供应美国杜邦、日本东丽、德国巴斯夫等品牌各型号pa66 尼龙66 塑胶原料

1.供应pa66 101l 美国杜邦 中粘度 通用级 2.供应pa66 101f 美国杜邦 中粘度 通用级
3.供应pa66 8018 美国杜邦 13%玻纤 超韧级 4.供应pa66 st801 美国杜邦 杰出的耐冲击性
5.供应pa66 st801a 美国杜邦 超韧级 防紫外线 6.供应pa66 103hsl 美国杜邦 热稳定级
7.供应pa66 103fhs 美国杜邦 注塑级 热稳定级
8.供应pa66 fr50 美国杜邦 加gf25% v-0阻燃 9.供应pa66 fr15 美国杜邦 纯树脂，v-o阻燃
10.供应pa66 fr10 美国杜邦 纯树脂，v-o阻燃 11.供应pa66 fr52g30bl 美国杜邦 30%玻纤,阻燃
12.供应pa66 70g13l 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%
13.供应pa66 70g13hs1l 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%
14.供应pa66 70g43l 美国杜邦 高刚性，玻纤43%
15.供应pa66 70g33l 美国杜邦 高强度 玻纤33% 16.供应pa66 70g30l 美国杜邦 gf30%
17.供应pa66 408l 美国杜邦 耐冲击性 18.供应pa66 408hs 美国杜邦 热稳定级
19.供应pa66 cm3003 日本东丽 注塑级 阻燃v-2 标准粘度 抗磨损
20.供应pa66 cm3004 日本东丽 阻燃v0 环保无卤
21.供应pa66 cm3001g15 日本东丽 玻纤15% 阻燃bh
22.供应pa66 cm3001g30 日本东丽 玻纤30% 阻燃hb
23.供应pa66 cm3004g15 日本东丽 玻纤15% 阻燃v0
24.供应pa66 cm3004g30 日本东丽 玻纤30% 阻燃v0 含卤素
25.供应pa66 cm3006-e 日本东丽 阻燃v-2 未强化 耐热性
26.供应pa66 cm3006g-15 日本东丽 阻燃v-2 玻纤15%强化
27.供应pa66 cm3006g-30 日本东丽 阻燃v-2 玻纤30%
28.供应pa66 a3wg5 a3wg6 德国巴斯夫 玻纤增强级

- 29.供应pa66 a3k 德国巴斯夫 标准级 高流动 30.供应pa66 a3z 德国巴斯夫 增韧级
 - 31.供应pa66 a3eg3 德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定
 - 32.供应pa66 a3eg6 德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定
 - 33.供应pa66 a3eg7 德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定
 - 34.供应pa66 a3eg10 德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定
 - 35.供应pa66 a3x2g5 德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃v0 红磷无卤
 - 36.供应pa66 a3x2g7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃v0 红磷无卤
 - 37.供应pa66 a205f 法国罗地亚 标准级，高流动 38.供应pa66 a246m 法国罗地亚 超韧级
 - 39.供应pa66 r533h 美国首诺 高强度 耐水解，食品级
 - 40.供应pa66 r543h 美国首诺 hb耐热性 41.供应pa66 21spc 美国首诺 通用级 v-2
 - 42.供应pa66 m344 美国首诺 bk 阻燃性 韧性 43.供应pa66 50bwfs 美国首诺 通用级
 - 44.供应pa66 1300s 日本旭化成 通用级 v2 平衡的流动性和机械性
 - 45.供应pa66 1300g 日本旭化成 gf33% 阻燃 增强的强度和刚性
 - 46.供应pa66 1402g 日本旭化成 v2 玻纤30%,良好的热抗老化，高刚性
 - 47.供应pa66 fr200 日本旭化成 v0 无磷无卤 防火
 - 48.供应pa66 pg170 日本旭化成 v0 玻纤15% 防火
 - 49.供应pa66 pg172 日本旭化成 v0 玻纤20% 阻燃
 - 50.供应pa66 14g15 日本旭化成 v2 玻纤15%, 高刚性 耐热
 - 51.供应pa66 14g45 日本旭化成 v2 玻纤45%, 高刚性 耐热
 - 52.供应pa66 6410g5 台湾南亚 25%玻纤增强阻燃ul94v-0
- 用途: 对强度,精度,抗热变形,阻燃要求的产品如端子台,断路器,连接器
- 53.供应pa66 台湾南亚 6210gc 33%玻纤增强 54.供应pa66 台湾南亚 2210g6 30%玻纤增强
- 用途 如脚踏车刹车把手,断路器,农机工具外壳
- 55.供应pa66 台湾南亚 6512 增韧级 抗冲及快速成型
- 用途 高韧性及抗冲要求的零件用,如网球拍护条,条钉等
- 56.供应pa66 广东利鑫 m290g33 高刚性、尺寸稳定、耐高温
 - 57.供应pa66 神马 2700f 阻燃级 环保阻燃型，综合力学性能优异
 - 58.供应pa66 神马 epr27 注塑级 有光中等粘度产品
 - 59.供应pa66 神马 epr27l 注塑级 有光中等粘度产品

pa性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，nylon6 tm为220-230 ，nylon66则为260-270 ，nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电pa，导电pa，加纤防火pa，防火pa，抗紫外线耐候pa，高温挤出级pa。导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(esd)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到1012欧姆/平方(ohms)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。

为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。 苏州嘉

亿源塑胶贸易有限公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！本公司货源充足，原厂/原包，质量保证，价格合理，欢迎各地客户来电、来函洽谈合作。【温馨提示】：由于价格有所浮动，请及时来电咨询，我们将给您提供最新报价！欢迎索取各种型号。如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电至【嘉亿源】公司咨询，我司将有专业技术人员替您解答疑惑，非常乐意为您效劳！注:25公斤/包起订,量多从优，款到发货。