

PT50泡沫喷头DN15 永威牌

产品名称	PT50泡沫喷头DN15 永威牌
公司名称	南京市浦口区永威消防器材经营部
价格	62.00/粒
规格参数	品牌:永威 型号:PT
公司地址	南京市浦口区桥北弘阳装饰城综合一区1301号（永威消防）毛纺厂路国美对面
联系电话	025-83363119 18913953119

产品详情

pt型泡沫喷头概述：泡沫喷头是用于泡沫喷淋、闭式自动喷水泡沫喷淋联用系统中的泡沫喷洒元件，根据使用的泡沫液类型不同，泡沫喷头可选用吸气型喷头和非吸气型喷头。

pt型泡沫喷头工作原理：当泡沫混合液由管道输送至泡沫喷头时，经过旋涡器离心雾化，再经溅水盘撞击、吸气经多重发泡网形成细密的空气泡沫，呈伞状气泡云团向下散射，均匀地覆盖在燃烧物的表面，形成一个连续的泡沫覆盖层，在遮断、窒息及冷却等作用下实施灭火。pt型泡沫喷头特点：

1、由本体、涡旋器、溅水盘、连接杆及多重发泡网构成。材质：不锈钢、铜合金。2、适用于水成膜泡沫液，也适用氟蛋白泡沫液，能扑灭a类固体火灾、b类油池火灾、b类流淌火灾；也能单独喷水灭火。

3、本泡沫喷头为开式喷头，安装方式：竖直向下安装。pt型泡沫喷头主要技术参数：型号
额定工作压力（mpa）工作原理范围（mpa）额定流量（l/min）发泡倍数 25%析液时间（s）

流量特性系统k pt50 0.4 0.3~0.6 50 6 120 25 pt70 70 35 pt90 90 45 pt型泡沫喷头相关型号：pt50 pt70 pt90

pt型泡沫喷头执行标准：执行标准gb20031-2005，《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》。

型号规格：pt50 额定工作压力（mpa）：0.4 工作压力范围（mpa）：0.3-0.6 定额流量（l/s）：50

流量系数（k）：25 发泡系数：5 保护直径（m）：3.5 螺纹口径：1/2" 型号规格：pt70

额定工作压力（mpa）：0.4 工作压力范围（mpa）：0.3-0.6 定额流量（l/s）：70 流量系数（k）：35

发泡系数：5 保护直径（m）：4 螺纹口径：3/4" 型号规格：pt90 额定工作压力（mpa）：0.4

工作压力范围（mpa）：0.3-0.6 定额流量（l/s）：90 流量系数（k）：45 发泡系数：5

保护直径（m）：4.5 螺纹口径：1"

南京市文盛消防器材有限公司诚招：江苏、安徽地区代理商欢迎您的加入，南京办事处地址：南京市浦口区弘阳装饰城综合一区1301号联系人：13913313135 小陈。