

# 螺旋钢管，螺旋焊管螺旋管，钢管镀锌，螺旋镀锌

产品名称	螺旋钢管，螺旋焊管螺旋管，钢管镀锌，螺旋镀锌
公司名称	天津市利源发达钢管有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	品名:无缝螺旋管 规格:219--2320mm 材质:Q235B
公司地址	天津市静海县大邱庄镇大屯陈大公路东段
联系电话	022-68289371 13821128807

## 产品详情

品名	无缝螺旋管	规格	219--2320mm
材质	Q235B	产地/厂家	首特
壁厚	4---20mm ( mm )	外径	219---2320mm ( mm )
口径	小口径		

本厂生产销售直径219-2320mm壁厚4-20mm的螺旋钢管，产品采用美国林肯焊机全线自动双面埋弧焊接，执行国际gb/t9711.1--1997和石油天然气行业标准sy/t5037-2000,sy/t5040-92进行生产，并配有x射线，超声波和静水压进行全线自动检测，本产品广泛应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设，是我国九十年代开发的二十个重点产品之一。作液体输送用：给水、排水。作气体输送用：煤气、蒸气、液化石油气。作结构用：作打桩管、作栋梁；码头、道路、建筑结构用管。螺旋钢管材质为q235、ss400、16mn,也可按客户需要自选材质。公司销售大邱庄各厂的159mm-3420mm,壁厚4mm-30mm的双面埋弧焊螺旋管（执行gb/t9711.1-1997和sy/t5037-2000标准）、4分-8寸，壁厚0.8-12mm的热镀锌管、1.5寸的脚手架管（执行gb/t12793和gb/t3092标准）大口径的直缝焊管（执行gb/t3091-2001标准）、方管、矩形管(gb/t6728-2002)等，螺旋钢管的标准依据sy/t5037和gb/t9711.1国家标准生产和检验。定尺长度通常为12000±500mm，也可以生产不同长度的管材。产品质量稳定可靠，欢迎各界朋友选购。