

深圳高清监控摄像机安装 性能稳定

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 深圳高清监控摄像机安装 性能稳定 |
| 公司名称 | 深圳市方络科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:北极眼 型号:小区高清监控 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区龙华街道工业西路第四工业区中盛工业园B4栋3楼 |
| 联系电话 | 0755-32820204 13823524536 |

产品详情

高清监控摄像机安装

监控摄像机发展到今天，人们已经不能满足于当初看得见，看得清的视界，我们一直在追求着更加清晰完美的视界！

1.两年前很多公司安装的监控摄像机都是标清的，而如今大多客户都选择了高清监控摄像机。那么什么是标清监控摄像机和高清监控摄像机呢？

高清监控摄像机是指物理分辨率达到720p以上则称作为高清，国际上公认的高清标准有两条：视频垂直分辨率超过720p或1080i；视频宽纵比为16：9的监控摄像机；标清监控摄像机是指物理分辨率在720p以下的一种视频格式。720p是指视频的垂直分辨率为720线逐行扫描。

2.大家都说高清网络摄像机好，好在哪呢？

高清网络摄像机能够看到更大的区域和更清晰的图像，因为高清摄像机像素高，所以局部放大后也有比较清晰的图像。逐行扫描，避免出现普通隔行扫描摄像机运动模糊和撕裂感的图像。

深圳方络科技安装的高清监控摄像机，图像清晰，性能稳定，性价比高，售后服务有保障。数

千家客户的选择，您值得拥有！

深圳小区高清监控摄像机安装，深圳医院高清监控摄像机安装，深圳办公室高清监控摄像机安装，深圳
厂房高清监控摄像机安装，工地高清监控摄像机安装，连锁店高清监控摄像机安装，家庭监控摄像机安
装电话：13823524536 微信:13823524536 0755-32820204 邮箱：2641337661@qq.c
om 欢迎咨询！！ 高清摄像机安装网站：<http://www.szfangluo.com>

都说高清网络摄像机好，用了就知道！

高清摄像机主要特性

- 最高分辨率可达1280 × 720 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像
- 采用roi、svc等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
- 逐行扫描cmos,捕捉运动图像无锯齿
- 采用exir 点阵式红外灯技术，照射距离可达30 米
- icr 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持3d 数字降噪
- 支持双码流,支持手机监控
- 可支持poe 供电（可选）
- 符合ip66 级防水防尘设计,可靠性高
- 支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,水印等

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

型号

型号

ds-2cd1203(d)-i3

| | | |
|------|------------|--|
| 摄像机 | 名称 | 100万1/4" cmos icr日夜型筒型网络摄像机 |
| | 传感器类型 | 1/4" progressive scan cmos |
| | 最小照度 | 0.01lux @(f1.2,agc on),0 lux with ir |
| | 快门 | 1/25秒至1/100,000秒 |
| | 镜头 | 4mm@ f2.0, 水平视场角:55 ° (4mm、8mm、12mm可选) |
| | 镜头接口类型 | m12 |
| | 日夜转换模式 | icr红外滤片式 |
| | 宽动态范围 | 数字宽动态 |
| | 数字降噪 | 3d 数字降噪 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | h.264/mjpeg |
| | h.264 编码类型 | baseline profile / main profile |
| | 压缩输出码率 | 32 kbps~16mbps |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 720 |
| | 帧率 | 50hz: 25fps (1280 × 720) 60hz: 30fps (1280 × 720) |
| | 图像设置 | 走廊模式,亮度,对比度,饱和度和,锐度等通过客户端或者浏览器可调 |
| | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| | 感兴趣区域 | roi支持双码流分别设置1个固定区域 |
| 网络功能 | 存储功能 | nas(nfs,smb/cifs均支持) |
| | 接口协议 | onvif,psia,cgi,isapi |
| | 智能报警 | 移动侦测,动态分析,遮挡报警 |
| | 支持协议 | tcp/ip,icmp,http,https,ftp,dhcp,dns,ddns,rtp,rtsp,rtcp,pppoe,ntp,upnp,smtp,snmp,igmp,802.1x,qos,ipv6,bonjour |
| | 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 |
| 接口 | 通讯接口 | 1个 rj45 10m / 100m 自适应以太网口 |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -30 ~60 ,湿度小于95% |

| | |
|-----------|--|
| | (无凝结) |
| 电源供应 | dc12v ± 10% / poe (8 02.3af) (ds-2cd1203d- i3不支持poe) |
| 功耗 | 5.5w max (icrt切换瞬间 7.5w) |
| 防护等级 | ip66 |
| 尺寸 (mm) | 100.5 × 88.1 × 157.3 |
| 重量 | 600g |
| 红外照射距离 | exir: 30米 |